125amp 230v and 415v Industrial Extension Leads 90°c ExtremeFlex90®

Description

Bespoke 125A industrial extension leads manufactured using ExtremeFlex90® 90°C rubber cable and fitted with Mennekes plugs and sockets. Designed for high-current power connections in industrial, commercial and temporary power applications.
Available cut to length to suit individual requirements, with the flexible rubber cable providing a durable solution for demanding working environments.

Fonctionnalités clés

Rayon de courbure minimal
(moins de 12 mm²) : 3 x diamètre total
(plus de 12 mm²) : 4 x diamètre total

Ignifugation
BS EN 60332-1-2

Limites de température
Plage de température : -40 à 90 °C

Couleurs principales

3 Core: Brun | Bleu | Vert Jaune

5 Core: Brun | Noir | Troupeau | Bleu | Vert Jaune

Normes

- BS EN 60811-2-1
- Gaine résistante aux UV
- BS EN 60228
- Conforme à la norme H07RN-F
- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN 50363
- Résistance à l'eau AD8

Construction

- **Conducteur**: Classe 5 flexible, cuivre toronné
- **Isolation**: Caoutchouc éthylène-propylène (EPR)
- **Gaine extérieure**: Polyéthylène chloré résistant aux UV (CPE)
- **Gaine Couleur**: Noir

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

125amp 230v and 415v Industrial Extension Leads 90°c ExtremeFlex90® - Dimensions

Référence	Voltage/Colour	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(Lower)	Overall Diameter(Upper)	Length(m)
6383P25EXT5M/125	230V 2P+E Pin Blue	25	3	196/0.40	1.4	3.8	27.3	30.2	5
6383P25EXT10M/125	230V 2P+E Pin Blue	25	3	196/0.40	1.4	3.8	27.3	30.2	10
6383P25EXT15M/125	230V 2P+E Pin Blue	25	3	196/0.40	1.4	3.8	27.3	30.2	15
6383P25EXT20M/125	230V 2P+E Pin Blue	25	3	196/0.40	1.4	3.8	27.3	30.2	20
6383P25EXT25M/125	230V 2P+E Pin Blue	25	3	196/0.40	1.4	3.8	27.3	30.2	25
6385P25EXT5M/125	415V 3P+N+E Pin Red	25	5	196/0.40	1.4	4.5	33.4	37.0	5
6385P25EXT10M/125	415V 3P+N+E Pin Red	25	5	196/0.40	1.4	4.5	33.4	37.0	10
6385P25EXT15M/125	415V 3P+N+E Pin Red	25	5	196/0.40	1.4	4.5	33.4	37.0	15
6385P25EXT20M/125	415V 3P+N+E Pin Red	25	5	196/0.40	1.4	4.5	33.4	37.0	20
6385P25EXT25M/125	415V 3P+N+E Pin Red	25	5	196/0.40	1.4	4.5	33.4	37.0	25
6383P35EXT5M/125	230V 2P+E Pin Blue	35	3	276/0.40	1.4	3.8	29.3	33.5	5
6383P35EXT10M/125	230V 2P+E Pin Blue	35	3	276/0.40	1.4	3.8	29.3	33.5	10
6383P35EXT15M/125	230V 2P+E Pin Blue	35	3	276/0.40	1.4	3.8	29.3	33.5	15
6383P35EXT20M/125	230V 2P+E Pin Blue	35	3	276/0.40	1.4	3.8	29.3	33.5	20
6383P35EXT25M/125	230V 2P+E Pin Blue	35	3	276/0.40	1.4	3.8	29.3	33.5	25
6385P35EXT5M/125	415V 3P+N+E Pin Red	35	5	276/0.40	1.4	4.6	36.9	40.7	5
6385P35EXT10M/125	415V 3P+N+E Pin Red	35	5	276/0.40	1.4	4.6	36.9	40.7	10
6385P35EXT15M/125	415V 3P+N+E Pin Red	35	5	276/0.40	1.4	4.6	36.9	40.7	15
6385P35EXT20M/125	415V 3P+N+E Pin Red	35	5	276/0.40	1.4	4.6	36.9	40.7	20
6385P35EXT25M/125	415V 3P+N+E Pin Red	35	5	276/0.40	1.4	4.6	36.9	40.7	25
6383P50EXT5M/125	230V 2P+E Pin Blue	50	3	396/0.40	1.6	4.5	35.0	38.7	5
6383P50EXT10M/125	230V 2P+E Pin Blue	50	3	396/0.40	1.6	4.5	35.0	38.7	10
6383P50EXT15M/125	230V 2P+E Pin Blue	50	3	396/0.40	1.6	4.5	35.0	38.7	15

Référence	Voltage/Colour	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(Lower)	Overall Diameter(Upper)	Length(m)
6383P50EXT20M/125	230V 2P+E Pin Blue	50	3	396/0.40	1.6	4.5	35.0	38.7	20
6383P50EXT25M/125	230V 2P+E Pin Blue	50	3	396/0.40	1.6	4.5	35.0	38.7	25
6385P50EXT5M/125	415V 3P+N+E Pin Red	50	5	396/0.40	1.6	5.2	43.3	47.2	5
6385P50EXT10M/125	415V 3P+N+E Pin Red	50	5	396/0.40	1.6	5.2	43.3	47.2	10
6385P50EXT15M/125	415V 3P+N+E Pin Red	50	5	396/0.40	1.6	5.2	43.3	47.2	15
6385P50EXT20M/125	415V 3P+N+E Pin Red	50	5	396/0.40	1.6	5.2	43.3	47.2	20
6385P50EXT25M/125	415V 3P+N+E Pin Red	50	5	396/0.40	1.6	5.2	43.3	47.2	25

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.