16A Tee - PowerCon Extension Leads 90°c ExtremeFlex90®



Descrição

Bespoke 16A Tee - PowerCon extension lead adaptor, cut to length, available in our ExtremeFlex90 rubber cable. Designed for secure and reliable power connections. Durable, high-quality solutions for professional and commercial use.

Principais funcionalidades

Raio mínimo de curvatura
(Menos de 12 mm²): 3 X Diâmetro total
(Mais de 12 mm²): 4 X Diâmetro total

Retardor de chamas
BS EN 60332-1-2

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -40 a 90 °C

Cores principais

3 Core: Marrom | Azul | Verde Amarelo

Padrões

- BS EN 60811-2-1
- Bainha resistente aos raios UV
- BS EN 60228
- Em conformidade com H07RN-F
- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN 50363
- Resistência à água AD8

Construção

- **Condutor**: Classe 5 flexível, cobre trançado
- **Isolamento**: Borracha de etileno-propileno (EPR)
- **Bainha externa**: Polietileno clorado resistente aos raios UV (CPE)
- **Cor da bainha**: Preto

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

16A Tee - PowerCon Extension Leads 90°c ExtremeFlex90® - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(Lower)	Overall Diameter(Upper)	Length(m)	Voltage
3183P2/5TEEP C0.5	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	0.5	230V
3183P2/5TEEP C1	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	1	230V
3183P2/5TEEP C1.5	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	1.5	230V
3183P2/5TEEP C2	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	2	230V
3183P2/5TEEP C2.5	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	2.5	230V
3183P2/5TEEP C3	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	3	230V
3183P2/5TEEP C4	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	4	230V
3183P2/5TEEP C5	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	5	230V

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.