16A Tee - PowerCon Extension Leads 90°c ExtremeFlex90®



Description

Bespoke 16A Tee - PowerCon extension lead adaptor, cut to length, available in our ExtremeFlex90 rubber cable. Designed for secure and reliable power connections. Durable, high-quality solutions for professional and commercial use.

Fonctionnalités clés

Rayon de courbure minimal
(moins de 12 mm²) : 3 x diamètre total
(plus de 12 mm²) : 4 x diamètre total

Ignifugation
BS EN 60332-1-2

Limites de température
Plage de température : -40 à 90 °C

Couleurs principales

3 Core: Brun | Bleu | Vert Jaune

Normes

- BS EN 60811-2-1
- Gaine résistante aux UV
- BS EN 60228
- Conforme à la norme H07RN-F
- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN 50363
- Résistance à l'eau AD8

Construction

- **Conducteur**: Classe 5 flexible, cuivre toronné
- **Isolation**: Caoutchouc éthylène-propylène (EPR)
- **Gaine extérieure**: Polyéthylène chloré résistant aux UV (CPE)
- **Gaine Couleur**: Noir

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

16A Tee - PowerCon Extension Leads 90°c ExtremeFlex90® - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(Lower)	Overall Diameter(Upper)	Length(m)	Voltage
3183P2/5TEEP C0.5	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	0.5	230V
3183P2/5TEEP C1	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	1	230V
3183P2/5TEEP C1.5	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	1.5	230V
3183P2/5TEEP C2	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	2	230V
3183P2/5TEEP C2.5	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	2.5	230V
3183P2/5TEEP C3	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	3	230V
3183P2/5TEEP C4	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	4	230V
3183P2/5TEEP C5	2.5	3	50/0.25	0.9	1.7	11.4	12.6	5	230V

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.