2192Y H03VVH2-F EN 50525-2-11 Cabo flexível isolado com PVC de 0,5 mm² a 0,75 mm²



Descrição

O 2192Y é um cabo flexível de dois núcleos, isolado e revestido com PVC, para serviços leves. Para uso em propriedades domésticas, cozinhas, casas de banho e escritórios para luminárias suspensas e cabos de alimentação de luz onde apenas dois núcleos são usados. O cabo 2192Y é fabricado de acordo com as normas BS 6500 e EN 50525-2-11 e atende ao código harmonizado H03VVH2-PVC. Disponível em bobinas de 100 m

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
300/300 Volts

Raio mínimo de curvatura
8 x Diâmetro total

Retardor de chamas
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -5 °C a +70 °C

Cores principais

2 essencial cable: Marrom Azul

Padrões

- BS EN 50525-2-11
- BS EN/IEC 60228
- IEC/EN 60332-1-2
- Em conformidade com H03VVH2-F

Construção

- **Condutor**: Cobre trançado flexível classe 5
- **Isolamento**: Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Bainha externa**: Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Cor da bainha**: Branco

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

2192Y H03VVH2-F EN 50525-2-11 Cabo flexível isolado com PVC de 0,5 mm² a 0,75 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
2192Y/5WH	0.5	2	0.5	0.7	3.3 X 5.0	55
2192Y/75WH	0.75	2	0.6	0.7	3.5 x 5.3	59

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.