Cabo de alimentação ferroviária 25/44 kV - NR/PS/ELP/00008, XLPE, MDPE - 120 mm a 800 mm



Descrição

Cabo de alimentação ferroviária 25/44 kV | NR PS ELP 00008 | XLPE MDPE

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
25/44Kv

Raio mínimo de curvatura
15 x Diâmetro total

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -25 °C a + 90 °C
Temperatura máxima de curto-circuito: 250 °C

Cores principais

Should not be installed at temperatures below 0°C

Padrões

- IEC 60840
- Especificação da Network Rail NR/PS/ELP/00008
- IEC 60502-2
- BS EN/IEC 60228

Construção

- **Condutor**: Cobre trançado Classe 2
- **Tela condutora**: Material semicondutor
- **Isolamento**: Polietileno reticulado (XLPE)
- **Tela de isolamento**: XLPE semicondutor
- **Bloqueio de água**: Fita semicondutora de bloqueio de água
- **Tela**: Fios de cobre e fita de cobre helicoidal de equalização
- **Bloqueio de água**: Fita não condutora de bloqueio de água
- **Bainha externa**: Polietileno de densidade média (MDPE) com revestimento de grafite
- **Cor da bainha**: Preto

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

Cabo de alimentação ferroviária 25/44 kV - NR/PS/ELP/00008, XLPE, MDPE - 120 mm a 800 mm - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Rail Code
25KVXLPE1X120BK	120	1	50	3300	006/148035
25KVXLPE1X400BK	400	1	62	6400	006/148030
25KVXLPE1X630BK	630	1	68	8900	006/148024
25KVXLPE1X800BK	800	1	73.5	11220	006/148025

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.