

638*TQ Flexibles Netzkabel (EPR, CSP) – 4 mm² bis 630 mm



Beschreibung

Our range of flexible TQ cables is designed for fixed wiring installations. It is a range of unarmoured cable designed to prevent the risk of electric shock in the event of fault or surge. Our TQ cable is suitable as a flexible marine cable, both on and offshore. This range of 450/750V (refer to core size in Characteristics) is heat and oil resistant, and flame retardant (HOFR).

Datasheet must be used in conjunction with 18th edition IET wiring regulations.

Principais funcionalidades



Nennspannung
450/750 Volt



Mindestbiegeradius
Fest: 8 x Gesamtdurchmesser



Flammhemmung
BS EN 60332-1-2



Temperaturgrenzen
Feste Installation: -40 °C bis +90 °C

Kernfarben

2 core -	Blue	Brown			
3 core -	Blue	Brown	Green Yellow		
4 core -	Brown	Black	Grey	Green Yellow	
5 core -	Blue	Brown	Black	Grey	Green Yellow
6 core and above -	Black	with	White	numbers plus	Green Yellow

Padrões

- Entspricht H07BN4-F
- BS EN/IEC 60228
- BS EN 60332-1-2
- BS EN 50525-2-21

Construção

- **Leiter:** Klasse 5 verzinnertes Kupfer
- **Isolierung:** Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
- **Außenmantel:** Chlorsulfoniertes Polyethylen (CSP)
- **Hülle Farbe:** Schwarz

QA-Labor

Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge Tests sicher, dass jedes Kabel den höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von BASEC unabhängig getestet und zertifiziert, um die vollständige Konformität zu gewährleisten.



CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.



Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO₂-Emissionen.



ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ecovadis

638*TQ Flexibles Netzkabel (EPR, CSP) – 4 mm² bis 630 mm - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm ²)	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Gland Size
6381TQ4	4	1	56/0.30	7.2	105	9
6382TQ4	4	2	56/0.30	11.8	275	15.1
6383TQ4	4	3	56/0.30	12.7	335	16.2
6384TQ4	4	4	56/0.30	14	420	17.9
6385TQ4	4	5	56/0.30	15.6	515	19.9
6387TQ4	4	7	56/0.30	19.8	773	24.4
6381TQ6	6	1	84/0.30	24.4	130	9.8
6382TQ6	6	2	84/0.30	13.1	370	16.8
6383TQ6	6	3	84/0.30	14.1	450	18
6384TQ6	6	4	84/0.30	15.7	565	20
6385TQ6	6	5	84/0.30	17.5	690	22.9
6387TQ6	6	7	84/0.30	21.6	904	26.9
6388TQ6	6	8	84/0.30	25.2	1040	29.6
6381TQ10	10	1	80/0.40	9.5	200	11.9
6382TQ10	10	2	80/0.40	17.7	690	22.6
6383TQ10	10	3	80/0.40	19.1	835	24.2
6384TQ10	10	4	80/0.40	20.9	1020	26.5
6385TQ10	10	5	80/0.40	22.9	1240	29.1
6381TQ16	16	1	126/0.40	10.8	275	13.4
6382TQ16	16	2	126/0.40	20.2	910	25.7
6383TQ16	16	3	126/0.40	21.8	1120	27.6
6384TQ16	16	4	126/0.40	23.8	1380	30.1
6381TQ25	25	1	196/0.40	12.7	400	15.8
6382TQ25	25	2	196/0.40	24.3	1290	30.7
6383TQ25	25	3	196/0.40	26.1	1600	33
6384TQ25	25	4	196/0.40	28.9	2140	36.6
6385TQ25	25	5	196/0.40	32	2470	40.4
6381TQ35	35	1	276/0.40	14.3	520	17.9
6382TQ35	35	2	276/0.40	26.4	1308	31.5
6383TQ35	35	3	276/0.40	29.3	2080	37.1
6384TQ35	35	4	276/0.40	32.5	2610	41.1
6385TQ35	35	5	276/0.40	34	3187	43
6381TQ50	50	1	396/0.40	16.5	730	20.6
6383TQ50	50	3	396/0.40	34.1	2890	42.9
6384TQ50	50	4	396/0.40	37.7	3650	47.5
6385TQ50	50	5	396/0.40	39.03	4450	49.18
6381TQ70	70	1	360/0.50	18.6	980	23.3
6383TQ70	70	3	360/0.50	38.4	3850	48.3

Referenz	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Gland Size
6384TQ70	70	4	360/0.50	42.7	4880	54
6385TQ70	70	5	360/0.50	48.5	5938	55
6381TQ95	95	1	475/0.50	20.8	1270	26
6383TQ95	95	3	475/0.50	43.3	4970	54
6384TQ95	95	4	475/0.50	48.4	6390	61
6385TQ95	95	5	475/0.50	54	7924	64.5
6381TQ120	120	1	608/0.50	22.8	1570	28.6
6383TQ120	120	3	608/0.50	47.4	6350	60
6384TQ120	120	4	608/0.50	53	7750	66
6385TQ120	120	5	608/0.50	57.9	7542	58.5
6381TQ150	150	1	756/0.50	25.2	1960	31.4
6383TQ150	150	3	756/0.50	52	7700	66
6384TQ150	150	4	756/0.50	58	9780	73
6381TQ185	185	1	925/0.50	27.6	2380	34.4
6383TQ185	185	3	925/0.50	57	9350	72
6384TQ185	185	4	925/0.50	64	11900	80
6381TQ240	240	1	1221/0.50	30.6	3100	38.3
6383TQ240	240	3	1221/0.50	65	12000	82
6384TQ240	240	4	1221/0.50	72	15330	91
6381TQ300	300	1	1525/0.50	33.5	3790	41.9
6383TQ300	300	3	1525/0.50	72	14910	90
6384TQ300	300	4	1525/0.50	80	19030	101
6381TQ400	400	1	2013/0.50	37.4	4880	46.8
6381TQ500	500	1	1769/0.60	41.3	6070	52
6381TQ630	630	1	2257/0.60	45.5	7460	56.5

TABLE 4F2B

VOLTAGE DROP (per ampere per metre):

Conductor operating temperature: 90 °C

Conductor cross-sectional area (mm ²)	Two-core cable or 2 x Single core cables DC (mV/Nm)	2 core cable, single-phase AC (mV/Nm)			1 x 3 core, 4 core or 5 core cable, three-phase AC (mV/Nm)			2 single-core cables, touching Single-phase AC* (mV/Nm)		
		r	x	z	r	x	z	r	x	z
4	13.20	13.20			11.10			-		
6	8.50	8.50			7.40			-		
10	5.10	5.10			4.40			-		
16	3.20	3.20			2.70			-		
25	2.03	2.03	0.175	2.04	1.73	0.150	1.73	-	-	-
35	1.420	-	-	-	1.22	0.150	1.23	1.44	0.21	1.46
50	1.000	-	-	-	0.91	0.145	0.93	1.00	0.21	1.02
70	0.710	-	-	-	0.62	0.140	0.64	0.71	0.20	0.73
95	0.540	-	-	-	0.47	0.135	0.49	0.54	0.195	0.57
120	0.420	-	-	-	0.37	0.135	0.39	0.42	0.190	0.46
150	0.340	-	-	-	0.29	0.130	0.32	0.34	0.190	0.39
185	0.270	-	-	-	0.24	0.130	0.27	0.27	0.190	0.33
240	0.210	-	-	-	0.188	0.130	0.23	0.210	0.185	0.28
300	0.167	-	-	-	0.147	0.125	0.195	0.173	0.180	0.25
400	0.127	-	-	-	-	-	-	0.132	0.175	0.22
500	0.100	-	-	-	-	-	-	0.107	0.170	0.20
630	0.074	-	-	-	-	-	-	0.085	0.170	0.190

NOTES:

- 1 The voltage drop figures given above are based on a conductor operating temperature of 90 °C and are therefore not accurate when the operating temperature is in excess of 90 C. In the case of the 180 °C cables with a conductor temperature of 150 °C the above resistive values should be increased by a factor of 1.2.
- 2 *A larger voltage drop will result if the cables are spaced.

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.