63amp 230v and 415v Industrial Extension Leads 90°c ExtremeFlex90®

Beschreibung

Our 63A industrial extension leads are manufactured using ExtremeFlex90® 90°C rubber cable and fitted with durable Mennekes plugs and sockets to provide reliable power connections for industrial, commercial and temporary power applications. Available as bespoke assemblies cut to your required length, these extension leads offer excellent flexibility, mechanical durability and dependable performance in demanding working environments. Designed for professional use, they provide a robust solution for high-current power distribution where secure connections and long service life are required.

Principais funcionalidades

Mindestbiegeradius
(weniger als 12 mm²): 3 x Gesamtdurchmesser
(mehr als 12 mm²): 4 x Gesamtdurchmesser

Flammhemmung
BS EN 60332-1-2

Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: -40 bis 90 °C

Kernfarben

3 Core: Braun | Blau | Grün Gelb

5 Core: Braun | Schwarz | Grau | Blau | Grün Gelb

Padrões

- BS EN 60811-2-1
- UV-beständige Ummantelung
- BS EN 60228
- Entspricht H07RN-F
- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN 50363
- AD8-Wasserbeständigkeit

Construção

- **Leiter**: Klasse 5, flexibel, Kupferlitze
- **Isolierung**: Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
- **Außenmantel**: UV-beständiges chloriertes Polyethylen (CPE)
- **Hülle Farbe**: Schwarz

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

63amp 230v and 415v Industrial Extension Leads 90°c ExtremeFlex90® - Abmessungen

Referenz	Voltage/Colour	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(Lower)	Overall Diameter(Upper)	Length(m)
6383P10EXT5M/63	230V 2P+E Pin Blue	10	3	80/0.40	1.2	3.3	20.6	21.6	5
6383P10EXT10M/63	230V 2P+E Pin Blue	10	3	80/0.40	1.2	3.3	20.6	21.6	10
6383P10EXT15M/63	230V 2P+E Pin Blue	10	3	80/0.40	1.2	3.3	20.6	21.6	15
6383P10EXT20M/63	230V 2P+E Pin Blue	10	3	80/0.40	1.2	3.3	20.6	21.6	20
6383P10EXT25M/63	230V 2P+E Pin Blue	10	3	80/0.40	1.2	3.3	20.6	21.6	25
6385P10EXT5M/63	415V 3P+N+E Pin Red	10	5	80/0.40	1.2	3.6	24.5	26.4	5
6385P10EXT10M/63	415V 3P+N+E Pin Red	10	5	80/0.40	1.2	3.6	24.5	26.4	10
6385P10EXT15M/63	415V 3P+N+E Pin Red	10	5	80/0.40	1.2	3.6	24.5	26.4	15
6385P10EXT20M/63	415V 3P+N+E Pin Red	10	5	80/0.40	1.2	3.6	24.5	26.4	20
6385P10EXT25M/63	415V 3P+N+E Pin Red	10	5	80/0.40	1.2	3.6	24.5	26.4	25
6383P16EXT5M/63	230V 2P+E Pin Blue	16	3	126/0.40	1.2	3.5	22.8	25.3	5
6383P16EXT10M/63	230V 2P+E Pin Blue	16	3	126/0.40	1.2	3.5	22.8	25.3	10
6383P16EXT15M/63	230V 2P+E Pin Blue	16	3	126/0.40	1.2	3.5	22.8	25.3	15
6383P16EXT20M/63	230V 2P+E Pin Blue	16	3	126/0.40	1.2	3.5	22.8	25.3	20
6383P16EXT25M/63	230V 2P+E Pin Blue	16	3	126/0.40	1.2	3.5	22.8	25.3	25
6385P16EXT2/63	415V 3P+N+E Pin Red	16	5	126/0.40	1.2	3.9	27.7	30.6	2
6385P16EXT5M/63	415V 3P+N+E Pin Red	16	5	126/0.40	1.2	3.9	27.7	30.6	5
6385P16EXT10M/63	415V 3P+N+E Pin Red	16	5	126/0.40	1.2	3.9	27.7	30.6	10
6385P16EXT15M/63	415V 3P+N+E Pin Red	16	5	126/0.40	1.2	3.9	27.7	30.6	15
6385P16EXT20M/63	415V 3P+N+E Pin Red	16	5	126/0.40	1.2	3.9	27.7	30.6	20
6385P16EXT25M/63	415V 3P+N+E Pin Red	16	5	126/0.40	1.2	3.9	27.7	30.6	25

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE

BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.