


## Câble marin 658\*TQ BS6883, UKOOA, EPR, SWB, LSZH - 1,5 mm<sup>2</sup> à 300 mm



## Description

658TQ Câbles blindés marins et offshore. Convient pour une installation fixe dans une application offshore, sur des ponts ouverts, des plates-formes de forage et des plateformes.

## Fonctionnalités clés



**Tension nominale**  
600/1000 volts



**Rayon de courbure minimal**  
Diamètre total 6 x



**Ignifugation**  
BS EN/IEC 60332-3-22



**Limites de température**  
Plage de température : -40 à 90 °C

## Couleurs principales

Blanc avec Noir nombres

## Normes

- UKOOA
- BS6883
- IEC/EN 61034-1/2,
- IEC/EN 60754-1/2
- BS EN/IEC 60228
- BS EN/IEC 60332-3-22

## Construction

- **Conducteur:** Jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup> Cuivre étamé de classe 5 Supérieur à 1,5 mm<sup>2</sup> Cuivre étamé de classe 2
- **Isolation:** Caoutchouc éthylène-propylène (EPR)
- **Garnissage:** Faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH)
- **Armure:** Tresse en fil d'acier galvanisé (GSWB)
- **Gaine extérieure:** SW4 Faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH)

## Laboratoire d'assurance qualité

### Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable

Notre centre d'essai de câbles à la pointe de la technologie garantit que chaque câble répond aux normes de qualité et de conformité les plus strictes grâce à des essais continus et rigoureux. Le cas échéant, les câbles sont testés et certifiés de manière indépendante par BASEC afin de garantir leur conformité totale.



### CPR

Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.



## Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.



### ecovadis

Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

ecovadis

## Câble marin 658\*TQ BS6883, UKOOA, EPR, SWB, LSZH - 1,5 mm<sup>2</sup> à 300 mm - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm <sup>2</sup> )	No Of Cores	Stranding(mm)	UKOOA Code	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
6582TQ1/5	1.5	2	7/0.53	WB202	13.3	300
6583TQ1/5	1.5	3	7/0.53	WB302	13.8	325
6584TQ1/5	1.5	4	7/0.53	WB402	15	395
6585TQ1/5	1.5	5	7/0.53	WB502	15.2	407
6586TQ1/5	1.5	6	7/0.53	WB602	16.5	425
6587TQ1/5	1.5	7	7/0.53	WB702	17.2	525
6580/12TQ1/5	1.5	12	7/0.53	WBA02	21.7	790
6580/19TQ1/5	1.5	19	7/0.53	WBB02	24.7	1090
6580/27TQ1/5	1.5	27	7/0.53	WBC02	29.3	1515
6580/37TQ1/5	1.5	37	7/0.53	WBD02	33.2	1870
6582TQ2/5	2.5	2	7/0.67	WB203	14.2	350
6583TQ2/5	2.5	3	7/0.67	WB303	15	400
6584TQ2/5	2.5	4	7/0.67	WB403	16.1	470
6585TQ2/5	2.5	5	7/0.67	WB503	16.9	485
6586TQ2/5	2.5	6	7/0.67	WB603	18.2	550
6587TQ2/5	2.5	7	7/0.67	WB703	18.5	635
6580/12TQ2/5	2.5	12	7/0.67	WBA03	23.9	990
6580/19TQ2/5	2.5	19	7/0.67	WBB03	27.6	1390
6580/27TQ2/5	2.5	27	7/0.67	WBC03	33.2	1990
6580/37TQ2/5	2.5	37	7/0.67	WBD03	36.7	2500
6582TQ4	4	2	7/0.85	WB204	16.6	480
6583TQ4	4	3	7/0.85	WB304	17.3	530
6584TQ4	4	4	7/0.85	WB404	18.4	585
6585TQ4	4	5	7/0.85	WB504	20.2	700
6587TQ4	4	7	7/0.85	WB704	22.7	897
6582TQ6	6	2	7/1.04	WB206	17.9	570
6583TQ6	6	3	7/1.04	WB306	18.7	635
6584TQ6	6	4	7/1.04	WB406	20.1	760
6585TQ6	6	5	7/1.04	WB506	25.01	800
6582TQ10	10	2	7/1.35	WB210	21	750
6583TQ10	10	3	7/1.35	WB310	22.4	930
6584TQ10	10	4	7/1.35	WB410	24	1080
6582TQ16	16	2	7/1.70	WB216	23.7	1020
6583TQ16	16	3	7/1.70	WB316	24.9	1190
6584TQ16	16	4	7/1.70	WB416	26.9	1450
6582TQ25	25	2	19/1.35	WB225	29	1500
6583TQ25	25	3	19/1.35	WB325	30.7	1800
6584TQ25	25	4	19/1.35	WB425	33.6	2500

Référence	Conductor Size (mm <sup>2</sup> )	No Of Cores	Stranding(mm)	UKOOA Code	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
6582TQ35	35	2	19/1.53	WB235	31	1810
6583TQ35	35	3	19/1.53	WB335	34	2400
6584TQ35	35	4	19/1.53	WB435	36.2	2880
6582TQ50	50	2	19/1.78	WB250	36	2510
6583TQ50	50	3	19/1.78	WB350	38.1	3000
6584TQ50	50	4	19/1.78	WB450	41	3670
6582TQ70	70	2	19/2.14	WB270	36	2940
6583TQ70	70	3	19/2.14	WB370	42.8	3980
6584TQ70	70	4	19/2.14	WB470	46.1	4840
6582TQ95	95	2	37/1.78	WB295	40.9	3813
6583TQ95	95	3	37/1.78	WB395	48.5	5290
6584TQ95	95	4	37/1.78	WB495	52.6	6310
6582TQ120	120	2	37/2.03	WB20A	44.9	4692
6583TQ120	120	3	37/2.03	WB30A	52.9	6480
6584TQ120	120	4	37/2.03	WB40A	57.4	7770
6582TQ150	150	2	37/2.25	WB20B	48.9	5634
6583TQ150	150	3	37/2.25	WB30B	57.9	7700
6584TQ150	150	4	37/2.25	WB40B	63.1	9400
6583TQ185	185	3	37/2.52	WB30C	63.8	9550
6584TQ185	185	4	37/2.52	WB40C	69.6	11520
6583TQ240	240	3	61/2.25	WB30D	71.5	12300
6584TQ240	240	4	61/2.25	WB40D	78.3	14840
6583TQ300	300	3	61/2.52	WB30E	78.8	14850
6584TQ300	300	4	61/2.52	WB40E	84.9	17938

# NEK606 MARINE CABLE MARINE CABLE - ELECTRICAL PROPERTIES

NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA	CONTINUOUS CURRENT RATING			
	SINGLE CORE	2 CORE	3 AND 4 CORE	5 CORE
(MM <sup>2</sup> )				
0.8	14	11.00	9	8.00
1.0	18	15.00	13	11.00
2	23	20.00	16	13.00
3	30	26.00	21	18.00
4	40	34.00	28	23.00
6.00	52.00	44.00	36.00	30.00
10	72	61	50	42
16	96	82.00	67	56.00
25	127	108.00	89	74.00
35	157	133.00	110	92.00

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.