

## 6941AB Câble d'alimentation - BS6724, XLPE, AWA, LSZH - 50 mm<sup>2</sup> à 1 000 mm<sup>2</sup>



## Description

Conçu pour être utilisé dans les circuits CA, le blindage en aluminium empêche l'accumulation magnétique. Convient aux réseaux électriques et à l'enfouissement direct où les incendies et les émissions de fumée et de gaz toxiques constituent une menace potentielle grave.

## Fonctionnalités clés



**Tension nominale**  
600/1000 volts



**Rayon de courbure minimal**  
Fixe : 8 x diamètre total



**Ignifugation**  
BS EN/IEC 60332-1-2  
BS EN/IEC 60332-3-24



**Limites de température**  
Plage de température : -20 °C à +90 °C

## Couleurs principales

Brun

## Normes

- BS EN/IEC 60332-3-24 (cat C)
- BS6724
- BS EN/IEC 60332-1-2
- IEC/EN 60754-1/2
- BS EN/IEC 61034-2
- BS EN/IEC 60228

## Construction

- **Conducteur:** Conducteur en cuivre toronné de classe 2
- **Isolation:** Polyéthylène réticulé (XLPE)
- **Garnissage:** Faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH)
- **Armure:** Armature en fil d'aluminium (AWA)
- **Gaine extérieure:** Faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH)
- **Gaine Couleur:** Noir

## Laboratoire d'assurance qualité

### Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable

Notre centre d'essai de câbles à la pointe de la technologie garantit que chaque câble répond aux normes de qualité et de conformité les plus strictes grâce à des essais continus et rigoureux. Le cas échéant, les câbles sont testés et certifiés de manière indépendante par BASEC afin de garantir leur conformité totale.



### CPR

Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.



## Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.



### ecovadis

Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

ecovadis

## 6941AB Câble d'alimentation - BS6724, XLPE, AWA, LSZH - 50 mm<sup>2</sup> à 1 000 mm<sup>2</sup> - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm <sup>2</sup> )	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km )	Gland Size Brass A2(mm)	Gland Size cw Ali(mm)	Trefoil Cleat	Nylon Cleat Size
6941AB50	50	1	19/1.78	17.7	638	25	20	NONE	0.7
6941AB70	70	1	19/2.14	19.6	891	32	25	NONE	0.8
6941AB95	95	1	19/2.52	21.5	1166	32	25	NONE	0.9
6941AB120	120	1	37/2.03	23.1	1412	32	25	NONE	1
6941AB150	150	1	37/2.25	26	1800	40	32	NONE	1.1
6941AB185	185	1	37/2.52	28	2200	40	32	TASB04	1.2
6941AB240	240	1	61/2.25	32	2800	50S	40	TASB06	1.4
6941AB300	300	1	61/2.52	33	3400	50S	40	TASB06	1.4
6941AB400	400	1	61/2.85	38	4450	50	40	TASB10	1.6
6941AB500	500	1	61/3.20	43	5550	63S	50S	TASB13	1.8
6941AB630	630	1	127/2.52	47	7100	63S	50	TASB15	2
6941AB800	800	1	127/2.85	55	9200	75S	63S	TASB20	TC9
6941AB1000	1000	1	127/3.20	58.8	11270	75S	63S	NONE	TC10

TABLE 4E3A

CURRENT-CARRYING CAPACITY (Amps)

Ambient temperature: 30°C  
Conductor operating temperature: 90°C

Conductor cross sectional area	Reference Method C (clipped direct)		Reference Method F (in free air or on a perforated cable tray, horizontal or vertical)								
	Touching		Touching			Spaced by one cable diameter					
	2 cables, single phase AC or DC flat	3 or 4 cables, three phase AC flat	2 cables, single phase AC or DC flat	3 cables, three phase AC flat	4 cables, three phase AC Trefoil	2 cables, DC		2 cables, single-phase AC		3 or 4 cables, three-phase AC	
						Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
(mm <sup>2</sup> )	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)
50	237	220	253	232	222	284	270	282	266	288	266
70	303	277	322	293	285	356	349	357	337	358	331
95	367	333	389	352	346	446	426	436	412	425	393
120	425	383	449	405	402	519	497	504	477	485	449
150	488	437	516	462	463	600	575	566	539	549	510
185	557	496	587	524	529	688	660	643	614	618	574
240	656	579	689	612	625	815	782	749	714	715	666
300	755	662	792	700	720	943	906	842	805	810	755
400	853	717	899	767	815	1137	1094	929	889	848	797
500	962	791	1016	851	918	1314	1266	1032	989	923	871
630	1082	861	1146	935	1027	1528	1474	1139	1092	992	940
800	1170	904	1246	987	1119	1809	1744	1204	1155	1042	978
1000	1261	961	1345	1055	1214	2100	2026	1289	1238	1110	1041

\* with or without a protective conductor

1. Where it is intended to connect the cables in this table to equipment or accessories designed to operate at a temperature lower than the maximum operating temperature of the cable, the cables should be rated at the maximum operating temperature of the equipment or accessory (see Regulation 512.1.5).

2. Where it is intended to group a cable in this table with other cables, the cable should be rated at the lowest of the maximum operating temperatures of any of the cables in the group (see Regulation 512.1.5).

TABLE 4E3B

VOLTAGE DROP (per ampere per metre)

Conductor operating temperature:90°C

Conductor cross-sectional area (mm <sup>2</sup> )	2 cables, DC (mV/Alm)	Reference Methods C & F (clipped direct, on tray or in free air)														
		2 cables, single-phase AC						3 or 4 cables, three-phase AC								
		touching (mV/A/m)			spaced*			trefoil and touching (mV/A/m)			flat and touching (mV/A/m)			flat and spaced*		
		r	x	z	r	x	z	r	x	z	r	x	z	r	x	z
50	0.98	0.99	0.21	1.00	0.98	0.29	1.00	0.86	0.180	0.87	0.84	0.25	0.88	0.84	0.33	0.90
70	0.67	0.68	0.200	0.71	0.69	0.29	0.75	0.59	0.170	0.62	0.60	0.25	0.65	0.62	0.32	0.70
95	0.49	0.51	0.195	0.55	0.53	0.28	0.60	0.44	0.170	0.47	0.46	0.24	0.52	0.49	0.31	0.58
120	0.39	0.41	0.190	0.45	0.43	0.27	0.51	0.35	0.165	0.39	0.38	0.24	0.44	0.41	0.30	0.51
150	0.31	0.33	0.185	0.38	0.36	0.27	0.45	0.29	0.160	0.33	0.31	0.23	0.39	0.34	0.29	0.45
185	0.25	0.27	0.185	0.33	0.30	0.26	0.40	0.23	0.160	0.28	0.26	0.23	0.34	0.29	0.29	0.41
240	0.195	0.21	0.180	0.28	0.24	0.26	0.35	0.180	0.155	0.24	0.21	0.22	0.30	0.24	0.28	0.37
300	0.155	0.170	0.175	0.25	0.195	0.25	0.32	0.145	0.150	0.21	0.170	0.22	0.28	0.20	0.27	0.34
400	0.115	0.145	0.170	0.22	0.180	0.24	0.30	0.125	0.150	0.195	0.160	0.21	0.27	0.20	0.27	0.33
500	0.093	0.125	0.170	0.21	0.165	0.24	0.29	0.105	0.145	0.180	0.145	0.20	0.25	0.190	0.24	0.31
630	0.073	0.105	0.165	0.195	0.150	0.23	0.27	0.092	0.145	0.170	0.135	0.195	0.24	0.175	0.23	0.29
800	0.056	0.090	0.160	0.190	0.145	0.23	0.27	0.086	0.140	0.165	0.130	0.180	0.23	0.175	0.195	0.26
1000	0.045	0.092	0.155	0.180	0.140	0.21	0.25	0.080	0.135	0.155	0.125	0.170	0.21	0.165	0.180	0.24

NOTE: \* Spacings larger than one cable diameter will result in a larger voltage drop.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.