
CW1128 Telekommunikationskabel – PE, PJF – 0,196 mm



Beschreibung

CW1128A Nicht armierte Telekommunikationskabel sind nicht für die direkte Verlegung im Erdreich geeignet, können jedoch im Freien und in Kabelkanälen verlegt werden. Die mit Vaseline gefüllten Kabel werden in der Regel für die Sprachfrequenzübertragung, lokale Netzwerke und Industriebereiche verwendet. Sie dienen zu Steuerungs-, Schutz-, Signalübertragungs- und Datenübertragungszwecken.

Principais funcionalidades

Mindestbiegeradius
10 x Gesamtdurchmesser

Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C

Padrões

- IEC/EN 60708-1
- BS EN/IEC 60228
- CW1128A

Construção

- **Leiter**: Klasse 1 massives Kupfer
- **Isolierung**: Zelluläres Polyethylen
- **Füllstoff**: Mit Vaseline gefüllt
- **Trennvorrichtung**: Papierband mit Aufreißschnur
- **Außenmantel**: Polyethylen (PE)
- **Hülle Farbe**: Schwarz

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

CW1128 Telekommunikationskabel – PE, PJF – 0,196 mm - Abmessungen

Referenz	No Of Pairs	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Nylon Cleat Size	Gland Size
13030	5	1/0.50	6.83	48	NONE	20/16
13031	10	1/0.50	7.41	82	NONE	20/16
13032	20	1/0.50	11.48	182	0.5	20
13034	50	1/0.50	15.50	317	0.7	25
13035	100	1/0.50	21.78	613	0.9	32

BS3573 CORE COLOURS AND UNIT CONSTRUCTION

PAIR NUMBER	A WIRE	B WIRE
1	WHITE	BLUE
2	WHITE	ORANGE
3	WHITE	GREEN
4	WHITE	BROWN
5	WHITE	GREY
6	RED	BLUE
7	RED	ORANGE
8	RED	GREEN
9	RED	BROWN
10	RED	GREY

UNIT NUMBER	UNIT COLOUR
UNIT 1	BLUE
UNIT 2	ORANGE
UNIT 3	GREEN
UNIT 4	BROWN
UNIT 5	GREY
UNIT 6	WHITE
UNIT 7	RED
UNIT 8	BLACK
UNIT 9	YELLOW
UNIT 10	VIOLET

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.