
Câble de télécommunication CW1128A-1198A - PJF, SWA - 0,196 mm



Description

Les câbles de télécommunication CW1128A peuvent être enterrés directement grâce à leur armature en fil d'acier et peuvent également être installés à l'extérieur et dans des gaines. Les câbles remplis de gelée sont généralement utilisés pour la transmission de fréquences vocales, les réseaux locaux et les zones industrielles. Ils sont utilisés à des fins de communication de signalisation de protection de contrôle et de transmission de données.

Fonctionnalités clés

Rayon de courbure minimal
10 x diamètre total

Limites de température
Plage de température : 0 °C à +70 °C

Normes

- IEC/EN 60708-1
- CW1128/1198
- BS EN/IEC 60228

Construction

- **Conducteur**: Cuivre massif de classe 1
- **Isolation**: Polyéthylène cellulaire
- **Remplissage**: Rempli de vaseline
- **Séparateur**: Ruban papier avec cordon d'arrachement
- **Garnissage**: Polyéthylène (PE)
- **Armure**: Armure en fil d'acier galvanisé (SWA)
- **Gaine extérieure**: Polyéthylène (PE)
- **Gaine Couleur**: Noir

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble de télécommunication CW1128A-1198A - PJF, SWA - 0,196 mm - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Pairs	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Nylon Cleat Size	Gland Size
13040	0.196	5	1/0.5	10.63	199	0.5	20S
13041	0.196	10	1/0.5	12.40	276	0.5	20S
13042	0.196	20	1/0.5	16.23	461	0.7	20
13043	0.196	50	1/0.5	21.66	920	0.9	25
13044	0.196	100	1/0.5	26.58	1416	1.1	32

BS3573 CORE COLOURS AND UNIT CONSTRUCTION

PAIR NUMBER	A WIRE	B WIRE
1	WHITE	BLUE
2	WHITE	ORANGE
3	WHITE	GREEN
4	WHITE	BROWN
5	WHITE	GREY
6	RED	BLUE
7	RED	ORANGE
8	RED	GREEN
9	RED	BROWN
10	RED	GREY

UNIT NUMBER	UNIT COLOUR
UNIT 1	BLUE
UNIT 2	ORANGE
UNIT 3	GREEN
UNIT 4	BROWN
UNIT 5	GREY
UNIT 6	WHITE
UNIT 7	RED
UNIT 8	BLACK
UNIT 9	YELLOW
UNIT 10	VIOLET

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.