


## ENATS 09-6 Câble de télécommunications - SWA - 0,28 mm



### Description

Le câble de télécommunication ENATS 09-6 est un câble de commande à courant faible, multipaire, isolé au PVC, destiné à être utilisé pour la protection des alimentations dans les équipements de commande, d'alarme et les appareillages de commutation. Le câble peut également être utilisé dans les centrales électriques où la tension ne dépasse pas 150 V CC ou 110 V CA. Le câble peut être installé dans des endroits où il existe un risque d'impact mécanique grâce à son armature en fil d'acier.

### Fonctionnalités clés



**Rayon de courbure minimal**  
10 x diamètre total



**Ignifugation**  
BS EN/IEC 60332-1



**Limites de température**  
Fixe : -30 °C à +70 °C  
Flexible : -5 °C à +70 °C

### Couleurs principales

[ENATS09-06 Section 3 Tableau d'identification des conducteurs](#)

### Normes

- IEC/EN 60332-1-2
- IEC 332 PT1
- ENATS 09-6 Édition 8 Section 5 3.6

### Construction

- **Conducteur:** Conducteurs rigides en cuivre recuit étamé torsadés pour former des paires
- **Isolation:** Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Garnissage:** Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Armure:** Armure en fil d'acier galvanisé (SWA)
- **Gaine extérieure:** Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Gaine Couleur:** Noir

### Laboratoire d'assurance qualité

#### Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable

Notre centre d'essai de câbles à la pointe de la technologie garantit que chaque câble répond aux normes de qualité et de conformité les plus strictes grâce à des essais continus et rigoureux. Le cas échéant, les câbles sont testés et certifiés de manière indépendante par BASEC afin de garantir leur conformité totale.



#### CPR

Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.



### Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.



#### ecovadis

Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

#### ecovadis

## ENATS 09-6 Câble de télécommunications - SWA - 0,28 mm - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm <sup>2</sup> )	No Of Pairs	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Nylon Cleat Size	Gland Size
13050	0.28	2	1/0.6	9	170	0.5	20/16
13051	0.28	5	1/0.6	12.07	238	0.6	20S
13052	0.28	10	1/0.6	15.91	454	0.7	20
13053	0.28	20	1/0.6	17.18	496	0.7	20
13054	0.28	30	1/0.6	18.1	697	0.8	20
13055	0.28	50	1/0.6	26.6	1243	1.1	32
13056	0.28	100	1/0.6	29.8	1825	1.2	32

### ENATS 3.6 - CORE COLOURS

PAIR NUMBER	WIRE A	WIRE B
1	BLACK	BLUE
2	BLACK	ORANGE
3	BLACK	GREEN
4	BLACK	BROWN
5	BLACK	GREY
6	BLUE	WHITE
7	BLUE	ORANGE
8	BLUE	GREEN
9	BLUE	BROWN
10	BLUE	GREY
11	ORANGE	WHITE
12	ORANGE	GREEN
13	ORANGE	BROWN
14	ORANGE	GREY
15	GREEN	WHITE
16	GREEN	BROWN
17	GREEN	GREY
18	BROWN	WHITE
19	BROWN	GREY
20	GREY	WHITE
21	BLACK	WHITE
22	BLACK	RED
23	BLACK	YELLOW
24	BLACK	VIOLET
25	WHITE	RED

PAIR NUMBER	WIRE A	WIRE B
26	WHITE	YELLOW
27	WHITE	VIOLET
28	BLUE	RED
29	BLUE	YELLOW
30	BLUE	VIOLET
31	GREEN	RED
32	GREEN	YELLOW
33	GREEN	VIOLET
34	RED	GREY
35	RED	ORANGE
36	RED	YELLOW
37	RED	BROWN
38	RED	VIOLET
39	GREY	YELLOW
40	GREY	VIOLET
41	ORANGE	YELLOW
42	ORANGE	VIOLET
43	YELLOW	BROWN
44	YELLOW	VIOLET
45	BROWN	VIOLET
46	TURQUOISE	BLACK
47	TURQUOISE	BLUE
48	TURQUOISE	RED
49	TURQUOISE	ORANGE
50	TURQUOISE	YELLOW

All two pair cables are in quad formation and colourcoded in rotation - Blue, Orange, Green, Brown.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.