


ENATS 09-6 Cable de telecomunicaciones - SWA - 0,64 mm



Descripción

El cable de telecomunicaciones ENATS 09-6 es un cable de control de corriente ligera, multipar y con aislamiento de PVC, diseñado para utilizarse en la protección de alimentadores en equipos de control, alarma y conmutación. El cable también se puede utilizar en centrales eléctricas donde la tensión no supere los 150 V CC o 110 V CA. El cable se puede instalar en lugares donde exista riesgo de impacto mecánico gracias a su armadura de alambre de acero.

Características principales



Radio mínimo de curvatura
10 x Diámetro total



Retardancia de llama
BS EN/IEC 60332-1



Límites de temperatura
Fijo: -30 °C a +70 °C
Flexión: -5 °C a +70 °C

Colores principales

ENATS09-06 Sección 3 Tabla de identificación de núcleos

Normas

- BS EN / IEC 60332
- BS EN/IEC 60228
- ENATS 09-6 Edición 8 Sección 5 3.6

Construcción

- **Conductor:** Conductores de cobre recocido estañado sólido trenzados para formar pares
- **Aislamiento:** Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Revestimiento:** Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Armadura:** Armadura de alambre de acero galvanizado (SWA)
- **Cubierta exterior:** Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Color de la funda:** Negro

Laboratorio de control de calidad

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland

Nuestras instalaciones de pruebas de cables de última generación garantizan que todos los cables cumplan con los más altos estándares de calidad y conformidad mediante pruebas continuas y rigurosas. Cuando procede, los cables son probados y certificados de forma independiente por BASEC para garantizar su total conformidad.



CPR

Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.



Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.



ecovadis

Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

ecovadis

ENATS 09-6 Cable de telecomunicaciones - SWA - 0,64 mm - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm ²)	No Of Pairs	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Nylon Cleat Size	Gland Size
13081	0.64	2	1/0.9	10.31	206	0.5	20S
13083	0.64	5	1/0.9	14.10	333	0.6	20S
13084	0.64	10	1/0.9	17.38	586	0.7	20
13085	0.64	15	1/0.9	19.50	796	0.8	20
13086	0.64	20	1/0.9	22.48	939	0.9	25
13087	0.64	25	1/0.9	21.30	1245	0.9	25
13088	0.64	30	1/0.9	23.90	1400	1.0	25
13089	0.64	40	1/0.9	28.20	1686	1.2	32
13090	0.64	50	1/0.9	32.87	1952	1.4	32
13091	0.64	100	1/0.9	41.80	3613	1.8	50S

ENATS 3.6 - CORE COLOURS

PAIR NUMBER	WIRE A	WIRE B
1	BLACK	BLUE
2	BLACK	ORANGE
3	BLACK	GREEN
4	BLACK	BROWN
5	BLACK	GREY
6	BLUE	WHITE
7	BLUE	ORANGE
8	BLUE	GREEN
9	BLUE	BROWN
10	BLUE	GREY
11	ORANGE	WHITE
12	ORANGE	GREEN
13	ORANGE	BROWN
14	ORANGE	GREY
15	GREEN	WHITE
16	GREEN	BROWN
17	GREEN	GREY
18	BROWN	WHITE
19	BROWN	GREY
20	GREY	WHITE
21	BLACK	WHITE
22	BLACK	RED
23	BLACK	YELLOW
24	BLACK	VIOLET
25	WHITE	RED

PAIR NUMBER	WIRE A	WIRE B
26	WHITE	YELLOW
27	WHITE	VIOLET
28	BLUE	RED
29	BLUE	YELLOW
30	BLUE	VIOLET
31	GREEN	RED
32	GREEN	YELLOW
33	GREEN	VIOLET
34	RED	GREY
35	RED	ORANGE
36	RED	YELLOW
37	RED	BROWN
38	RED	VIOLET
39	GREY	YELLOW
40	GREY	VIOLET
41	ORANGE	YELLOW
42	ORANGE	VIOLET
43	YELLOW	BROWN
44	YELLOW	VIOLET
45	BROWN	VIOLET
46	TURQUOISE	BLACK
47	TURQUOISE	BLUE
48	TURQUOISE	RED
49	TURQUOISE	ORANGE
50	TURQUOISE	YELLOW

All two pair cables are in quad formation and colourcoded in rotation - Blue, Orange, Green, Brown.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.