
Cable Tata tipo 134 BSC - 0,75 mm²



Descripción

El cable TATA 134 se utiliza para transmitir señales de comunicación digitales y analógicas en sistemas de instrumentación y control. El cable se puede utilizar en áreas clasificadas como Grupo II de las zonas 1 y 2 (IEC 60079-14).

Características principales

Tensión nominal
300/500 voltios

Radio mínimo de curvatura
12 x diámetro total

Retardancia de llama
BS EN/IEC 60332-1

Límites de temperatura
Rango de temperatura: -20 °C a +70 °C

Normas

- TATA tipo 134
- BS EN/IEC 60332-1
- BS EN/IEC 60228
- CES 20 Parte 4

Construcción

- **Conductor**: Cobre flexible estañado flexible de clase 5
- **Aislamiento**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Cable de drenaje**: Cobre estañado
- **Cinta general Pantalla**: Envoltura con cinta de poliéster
- **Pantalla metálica**: Trenza de alambre de cobre estañado (TCWB)
- **Revestimiento**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Armadura**: Armadura de alambre de acero (SWA)
- **Cubierta exterior**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Color de la funda**: Negro

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Cable Tata tipo 134 BSC - 0,75 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Pairs	Stranding(mm)	Outside Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Nylon Cleat Size	Gland Size
BSC1342C	0.75	2	24/0.20	13.4	420	0.6	20S
BSC1343C	0.75	3	24/0.20	13.8	452	0.6	20S
BSC1344C	0.75	4	24/0.20	14.4	490	0.6	20S
BSC1347C	0.75	7	24/0.20	15.9	579	0.7	20S
BSC13412C	0.75	12	24/0.20	19.5	906	0.8	20
BSC13419C	0.75	19	24/0.20	21.5	1091	0.9	20
BSC13427C	0.75	27	24/0.20	25.5	1562	1.1	25
BSC13437C	0.75	37	24/0.20	28.1	1872	1.2	32

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.