
ARG7H1R-Kabel – 25 mm² bis 630 mm²



Beschreibung

Geeignet für die Energieübertragung zwischen Transformatorräumen und Großverbrauchern. Zur Verlegung im Freien, in Rohren oder offenen Kanälen. Kann unterirdisch verlegt werden, auch ohne Schutz, gemäß Art. 4.3.11 der Norm CEI 11-17.

Principais funcionalidades

Nennspannung
1,8/3 (3,6) kV
6/11 (12) kV
12/20 (24) kV
18/30 (36) kV

Mindestbiegeradius
12 x Gesamtdurchmesser

Flammhemmung
BS EN/IEC 60332-1-2

Temperaturgrenzen
Betriebstemperatur: -15 °C bis +90 °C
Maximale Kurzschlusstemperatur: +250 °C

Padrões

- IEC 60502-2
- IEC 60885-3
- CEI 0-21
- BS EN/IEC 60754-1
- CEI 20-13
- BS EN/IEC 60332-1-2

Construção

- **Leiter**: Klasse 2 Aluminium-Litzenleiter
- **Leiterabschirmung**: 6/10 kV und höher: halbleitendes Material
- **Isolierung**: Hartes Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
- **Isolationsschirm**: 6/10 kV und höher: halbleitendes Material
- **Metallgitter**: Kupferdrähte mit Ausgleichsband
- **Außenmantel**: Polyvinylchlorid (PVC)
- **Hülle Farbe**: Rot

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ARG7H1R-Kabel – 25 mm² bis 630 mm² - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
ARG7H1R3KV1X25	25	1	2.00	16.00	315
ARG7H1R3KV1X35	35	1	2.00	17.00	365
ARG7H1R12KV1X35	35	1	3.40	23.00	550
ARG7H1R24KV1X35	35	1	5.50	27.50	750
ARG7H1R36KV1X35	35	1	8.00	33.00	1050
ARG7H1R3KV1X50	50	1	2.00	18.50	410
ARG7H1R12KV1X50	50	1	3.40	24.50	600
ARG7H1R24KV1X50	50	1	5.50	29.00	825
ARG7H1R36KV1X50	50	1	8.00	34.00	1150
ARG7H1R3KV1X70	70	1	2.00	20.50	490
ARG7H1R12KV1X70	70	1	3.40	26.50	700
ARG7H1R24KV1X70	70	1	5.50	30.50	950
ARG7H1R36KV1X70	70	1	8.00	36.00	1550
ARG7H1R3KV1X95	95	1	2.00	22.00	600
ARG7H1R12KV1X95	95	1	3.40	28.00	835
ARG7H1R24KV1X95	95	1	5.50	33.00	1080
ARG7H1R36KV1X95	95	1	8.00	38.00	1300
ARG7H1R3KV1X120	120	1	2.00	24.50	700
ARG7H1R12KV1X120	120	1	3.40	29.50	950
ARG7H1R24KV1X120	120	1	5.50	34.50	1250
ARG7H1R36KV1X120	120	1	8.00	40.00	1680
ARG7H1R3KV1X150	150	1	2.00	26.00	795
ARG7H1R12KV1X150	150	1	3.40	31.00	1080
ARG7H1R24KV1X150	150	1	5.50	36.00	1345
ARG7H1R36KV1X150	150	1	8.00	41.00	1790
ARG7H1R3KV1X185	185	1	2.00	27.50	1235
ARG7H1R12KV1X185	185	1	3.40	33.00	1235
ARG7H1R24KV1X185	185	1	5.50	38.00	1550
ARG7H1R36KV1X185	185	1	8.00	43.00	2010
ARG7H1R3KV1X240	240	1	2.00	30.00	1485
ARG7H1R12KV1X240	240	1	3.40	35.50	1485
ARG7H1R24KV1X240	240	1	5.50	40.50	1840
ARG7H1R36KV1X240	240	1	8.00	45.00	2300
ARG7H1R3KV1X300	300	1	2.00	32.50	1720
ARG7H1R12KV1X300	300	1	3.40	38.50	1720
ARG7H1R24KV1X300	300	1	5.50	43.00	2110
ARG7H1R36KV1X300	300	1	8.00	47.00	2575
ARG7H1R3KV1X400	400	1	2.00	35.50	2250

Referenz	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
ARG7H1R12KV1X400	400	1	3.40	41.00	2250
ARG7H1R24KV1X400	400	1	5.50	45.50	2660
ARG7H1R36KV1X400	400	1	8.00	50.50	3150
ARG7H1R3KV1X500	500	1	2.00	40.00	2600
ARG7H1R12KV1X500	500	1	3.40	45.00	2600
ARG7H1R24KV1X500	500	1	5.50	50.00	3185
ARG7H1R36KV1X500	500	1	8.00	53.00	3550
ARG7H1R3KV1X630	630	1	2.00	44.00	3150
ARG7H1R12KV1X630	630	1	3.40	48.00	3150
ARG7H1R24KV1X630	630	1	5.50	54.00	3800
ARG7H1R36KV1X630	630	1	8.00	60.00	4200

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.