
Câble blindé AS/NZS 5000.1 XLPE PVC 1 kV - 16 mm² à 240 mm²



Description

Câble blindé AS/NZS 5000.1 XLPE PVC | 1 kV | Distribution électrique

Fonctionnalités clés

Tension nominale
600/1000 volts

Rayon de courbure minimal
10 x diamètre total

Limites de température
Température maximale de fonctionnement : +90 °C

Couleurs principales

3 Cores plus reduced earth - Rouge | Blanc | Bleu | Vert Jaune

4 Cores plus reduced earth - Rouge | Blanc | Bleu | Noir | Vert Jaune

Normes

- AS/NZS 1125
- AS/NZS 3008
- AS/NZS 5000.1

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en cuivre toronné
- **Isolation**: Polyéthylène réticulé (XLPE)
- **Garnissage**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Armure**: Armature en fil d'acier (SWA)
- **Gaine extérieure**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Gaine Couleur**: Orange

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble blindé AS/NZS 5000.1 XLPE PVC 1 kV - 16 mm² à 240 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Insulation Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV4X16	16/6	4	7/1.70	0.7	22.7	1280
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV4X25	25/6	4	7/2.14	0.9	26.8	1850
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV4X35	35/10	4	7/2.65	0.9	28.8	2320
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV4X50	50/16	4	19/1.89	1.0	32.0	2940
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV4X70	70/25	4	19/2.24	1.1	38.4	3885
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV4X95	95/25	4	19/2.65	1.1	43.1	5225
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV4X120	120/35	4	19/2.94	1.2	45.5	5770
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV4X150	150/50	4	19/3.28	14	51.5	7570
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV4X185	185/70	4	37/2.65	1.6	56.5	9230
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV4X240	240/95	4	37/2.94	1.7	63.5	11750
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV5X16	16/6	5	7/1.70	0.7	26.5	1725
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV5X25	25/6	5	7/2.14	0.9	29.5	2340
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV5X35	35/10	5	7/2.65	0.9	31.5	2610
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV5X50	50/16	5	19/1.89	1.0	36.5	3865
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV5X70	70/25	5	19/2.24	1.1	42.0	5140
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV5X95	95/25	5	19/2.65	1.1	46.0	5900
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV5X120	120/35	5	19/2.94	1.2	52.0	9100
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV5X150	150/50	5	19/3.28	1.4	57.0	10420
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV5X185	185/70	5	37/2.65	1.6	63.0	11600
NZS5000XLPE/SWA/PVC1KV5X240	240/95	5	37/2.94	1.7	70.0	14700

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.