Câble AXMK PE - 25 mm² à 240 mm²

Description

A/XMK est un câble multiconducteur en aluminium avec une gaine extérieure en polyéthylène et une tension nominale de 0,6/1 kV. Conçu pour la distribution d'énergie dans les réseaux urbains, les installations industrielles, les centrales électriques et autres consommateurs d'électricité. Il est largement utilisé pour la connexion de dispositifs de contrôle dans l'industrie, le trafic, etc. Le câble convient à une installation extérieure fixe dans des applications souterraines ou à l'intérieur de locaux, fixé dans des gaines de câbles ou à l'air libre.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
600/1000 volts

Rayon de courbure minimal
Fixe : 8 x diamètre total
Flexible : 12 x diamètre total

Ignifugation
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de température
Température minimale d'installation : -25 °C
Température maximale de fonctionnement : +90 °C
Température maximale de court-circuit : +250 °C

Normes

- HD 308 S2
- BS EN/IEC 60332-1-2
- HD 603 SD
- BS EN/IEC 60228
- SFS 4879

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en aluminium toronné de classe 2
- **Isolation**: Polyéthylène réticulé (XLPE)
- **Gaine extérieure**: Polyéthylène (PE)
- **Gaine Couleur**: Noir

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble AXMK PE - 25 mm² à 240 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
AXMKALPE1KV4X25	25	4	21.0	490
AXMKALPE1KV4X35	35	4	24.0	625
AXMKALPE1KV4X50	50	4	28.0	715
AXMKALPE1KV4X70	70	4	31.0	1110
AXMKALPE1KV4X95	95	4	35.5	1335
AXMKALPE1KV4X120	120	4	39.5	1800
AXMKALPE1KV4X150	150	4	41.5	2055
AXMKALPE1KV4X185	185	4	45.0	2535
AXMKALPE1KV4X240	240	4	52.0	3265

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.