

Belden-Äquivalent 8723



Beschreibung

Dies ist ein 2-paariges Kabel mit Drain, das dem Kabel Belden 8273 PE entspricht. Kollektiv foliengeschirmte Mehrpaar-Kabel für störungsfreie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in digitalen Kommunikationssystemen, Audio-, Steuerungs- und Instrumentenkabeln.

Principais funcionalidades



Nennspannung
300 Volt



Mindestbiegeradius
10 x Gesamtdurchmesser



Temperaturgrenzen
Betriebstemperatur: -45 °C bis +70 °C
Installationstemperatur: -15 °C bis +70 °C

Kernfarben

Pair 1: White Green

Pair 2: Red Black

Drain: Tinned Copper

Sheath Colour: Black

Padrões

- IEC 60332-1-2
- UL1685-FT4

Construção

- **Leiter:** Verzinnertes Kupferlitzenkabel
- **Isolierung:** Polypropylen (PP)
- **Isolationsschirm:** Aluminium-/Polyesterband-Sieb (AL/PET) auf jedem Paar
- **Ableitungsdraht:** Verzinnertes Kupfer
- **Außenmantel:** Polyethylen (PE)
- **Hülle Farbe:** Grau

QA-Labor

Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge Tests sicher, dass jedes Kabel den höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von BASEC unabhängig getestet und zertifiziert, um die vollständige Konformität zu gewährleisten.



CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.



Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO₂-Emissionen.



ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ecovadis

Belden-Äquivalent 8723 - Abmessungen

Referenz	AWG Stranding	No Of Conductors	No Of Pairs	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
CD8723DUCT	AWG 22 (7x30)	4 Plus Drain Wire	2	4.3	50

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.