Belden-Äquivalent 8762 LSZH



Beschreibung

Einzelpaar plus Drain-Draht-Kabel, das Belden 8762 entspricht. Foliengeschirmte Twisted-Pair-Kabel für störungsfreie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in digitalen Kommunikationssystemen, Ton-, Audio- und Computerausrüstung. Raucharme, halogenfreie Außenhülle für Anwendungen, bei denen Rauch, giftige Dämpfe und Feuer ein potenzielles Risiko darstellen.

Principais funcionalidades

Nennspannung
300 Volt

Mindestbiegeradius
10 x Gesamtdurchmesser

Temperaturgrenzen
Betriebstemperatur: -45 °C bis +80 °C
Installationstemperatur: -15 °C bis +80 °C

Kernfarben

Schwarz Transparent

Drain: Tinned Copper

Padrões

- BS EN 60332-1-2
- BS EN 61034-2
- BS EN 60754-1&2

Construção

- **Leiter**: Verzinntes Kupferlitzenkabel
- **Isolierung**: Polyethylen (PE)
- **Isolationsschirm**: Aluminium/Polyester-Bandabschirmung (AL/PET)
- **Ableitungsdraht**: Verzinntes Kupfer
- **Außenmantel**: Raucharm und halogenfrei (LSZH)
- **Hülle Farbe**: Grau

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauproduktеverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

Belden-Äquivalent 8762 LSZH - Abmessungen

Referenz	AWG Stranding	No Of Conductors	No Of Pairs	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
CD8762LSF	AWG 20 (7x28)	2 Plus Drain Wire	1	5.2	35

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.