Belden Equiv 9207 LSZH

Beschreibung

Gepaarte Computerkabel. Diese Kabel wurden ursprünglich für E/A-Switching- und Prozesssteuerungsanwendungen entwickelt und werden heute häufig in kommerziellen Anwendungen für Gebäudemanagementsysteme eingesetzt.

Principais funcionalidades

Nennspannung
300 Volt

Mindestbiegeradius
10 x Gesamtdurchmesser

Temperaturgrenzen
Installationstemperatur: -15 °C bis +80 °C

Kernfarben

Transparent

Padrões

Construção

- **Leiter**: 1x verseilte verzinnte Kupferlitze
  1x verseilte blanke Kupferlitze
- **Isolierung**: Polyethylen (PE)
- **Innere Ummantelung**: Polyethylen (PE)
- **Schirm**: Aluminium/Polyester/Aluminium-Bandabschirmung (AL/PET/AL)
- **Panzerung**: Verzinnte Kupferlitze (TCWB)
- **Außenmantel**: Raucharm und halogenfrei (LSZH)
- **Hülle Farbe**: Schwarz oder grau

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.