
# Belden-Äquivalent 9501 LSZH



## Beschreibung

Belden Equiv 9501 LSZH Alternatives, vollständig abgeschirmtes Kabel bietet Schutz vor elektrischen Störungen. Geeignet für den Einsatz über große Entfernungen bei hoher Leistung und wenn eine geringe Signalverzerrung erforderlich ist. Wird für Mess-, Steuerungs- und RS232-Anwendungen verwendet. Für Installationen, bei denen Feuer, Rauchentwicklung und giftige Dämpfe eine potenzielle Gefahr für Leben und Geräte darstellen.

## Principais funcionalidades

**Nennspannung**
300 Volt

**Mindestbiegeradius**
10 x Gesamtdurchmesser

**Temperaturgrenzen**
Installationstemperatur: -15 °C bis +80 °C

## Kernfarben

Pair 1: Schwarz Rot

Drain: Tinned Copper

## Padrões

- BS EN 60332-1-2
- BS EN 61034-2
- BS EN 60754-1&2

## Construção

- **Leiter**: Verzinntes Kupferlitzenkabel
- **Isolierung**: Polyethylen (PE)
- **Isolationsschirm**: Aluminium/Polyester-Bandabschirmung (AL/PET)
- **Ableitungsdraht**: Verzinntes Kupfer
- **Außenmantel**: Raucharm und halogenfrei (LSZH)
- **Hülle Farbe**: Grau

## Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

**Cleveland Cable Test & Training Lab**
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

**CPR**
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauproduktverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

## Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

**ecovadis**
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

## Belden-Äquivalent 9501 LSZH - Abmessungen

| Referenz | AWG Stranding | No Of Conductors | No Of Pairs | Overall Diameter(mm) | Weight(Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|---|
| CD9501LSF | AWG 24(7x32) | 2 Plus Drain Wire | 1 | 3.9 | 25 |

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.