Equivalente a Belden 9502 LSZH



Descripción

LSZH El cable apantallado alternativo proporciona protección contra interferencias eléctricas. Adecuado para su uso en largas distancias con altos niveles de rendimiento y donde se requiere una baja distorsión de la señal. Se utiliza para el control de instrumentación y aplicaciones RS232. Para instalaciones en las que el fuego, las emisiones de humo y los gases tóxicos crean un riesgo potencial para la vida y los equipos.

Características principales

Tensión nominal
300 voltios

Radio mínimo de curvatura
10 x Diámetro total

Límites de temperatura
Temperatura de instalación: de -15 °C a +80 °C

Colores principales

Pair 1: Negro | Rojo

Pair 2: Negro | Blanco

Drain: Tinned Copper

Normas

- BS EN 60332-1-2
- BS EN 61034-2
- BS EN 60754-1 y 2

Construcción

- **Conductor**: Cobre trenzado estañado
- **Aislamiento**: Polietileno (PE)
- **Pantalla de aislamiento**: Pantalla de cinta de aluminio/poliéster (AL/PET)
- **Cable de drenaje**: Cobre estañado
- **Cubierta exterior**: Bajo humo y sin halógenos (LSZH)
- **Color de la funda**: Gris

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Equivalente a Belden 9502 LSZH - Dimensiones

Referencia	AWG Stranding	No Of Conductors	No Of Pairs	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
CD9502LSF	AWG 24(7x32)	4 Plus Drain Wire	2	5.6	37

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.