Equivalente a Belden 9519



Descripción

Cable con blindaje de lámina utilizado para circuitos de control de datos, ordenadores y aplicaciones RS 232.

Características principales

Tensión nominal
300 voltios

Radio mínimo de curvatura
10 x Diámetro total

Límites de temperatura
Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +80 °C

Colores principales

Pair 1:	Negro	Rojo	Pair 11:	Rojo	Amarillo
Pair 2:	Negro	Blanco	Pair 12:	Rojo	Marrón
Pair 3:	Negro	Verde	Pair 13:	Rojo	Naranja
Pair 4:	Negro	Azul	Pair 14:	Verde	Blanco
Pair 5:	Negro	Amarillo	Pair 15:	Verde	Azul
Pair 6:	Negro	Marrón	Pair 16:	Verde	Amarillo
Pair 7:	Negro	Naranja	Pair 17:	Verde	Marrón
Pair 8:	Rojo	Blanco	Pair 18:	Verde	Naranja
Pair 9:	Rojo	Verde	Pair 19:	Blanco	Azul
Pair 10:	Rojo	Azul			

Normas

Construcción

- **Conductor**: Cobre trenzado estañado
- **Aislamiento**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Pantalla de aislamiento**: Pantalla de cinta de aluminio/poliéster (AL/PET)
- **Cable de drenaje**: Cobre estañado
- **Cubierta exterior**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Color de la funda**: Gris

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Equivalente a Belden 9519 - Dimensiones

Referencia	AWG Stranding	No Of Pairs	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Diameter of Strands (mm)
CD9519MULTI	AWG 24(7)	19	11.40	168	0.20

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.