Belden équivalent 9538 LSZH



Description

8 Core plus drain cable which is equivalent to Belden 9538 LSZH cable.

Collectively foil screened multicore cables for interference free RS 232 data transmission in Computers and digital communications systems, low voltage analogue line level audio and panel wiring.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
300 volts

Rayon de courbure minimal
10 x diamètre total

Limites de température
Température de fonctionnement : -45 °C à +80 °C
Température d'installation : -15 °C à +80 °C

Couleurs principales

Noir	Blanc	Rouge	Vert	Brun	Bleu	Orange	Jaune

Drain: Tinned Copper

Normes

Construction

- **Conducteur**: Cuivre toronné étamé
- **Isolation**: Polyéthylène (PE)
- **Fil de drainage**: Cuivre étamé
- **Bande globale Écran**: Écran en ruban d'aluminium/polyester (AL/PET)
- **Gaine extérieure**: Faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH)

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Belden équivalent 9538 LSZH - Dimensions

Référence	AWG Stranding	No Of Conductors	No Of Pairs	Max Resistance at 20°c (Ω/km)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
CD9538LSF	AWG 24(7x32)	8 Plus Drain Wire	4	94.2	5.7	50

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.