Belden-Äquivalent 9538 LSZH



Beschreibung

8 Core plus drain cable which is equivalent to Belden 9538 LSZH cable.

Collectively foil screened multicore cables for interference free RS 232 data transmission in Computers and digital communications systems, low voltage analogue line level audio and panel wiring.

Principais funcionalidades

Nennspannung
300 Volt

Mindestbiegeradius
10 x Gesamtdurchmesser

Temperaturgrenzen
Betriebstemperatur: -45 °C bis +80 °C
Installationstemperatur: -15 °C bis +80 °C

Kernfarben

Schwarz	Weiß	Rot	Grün	Braun	Blau	Orange	Gelb

Drain: Tinned Copper

Padrões

Construção

- **Leiter**: Verzinntes Kupferlitzenkabel
- **Isolierung**: Polyethylen (PE)
- **Ableitungsdraht**: Verzinntes Kupfer
- **Gesamtband Sieb**: Aluminium/Polyester-Bandabschirmung (AL/PET)
- **Außenmantel**: Raucharm und halogenfrei (LSZH)

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauproduktеverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

Belden-Äquivalent 9538 LSZH - Abmessungen

Referenz	AWG Stranding	No Of Conductors	No Of Pairs	Max Resistance at 20°c (Ω/km)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
CD9538LSF	AWG 24(7x32)	8 Plus Drain Wire	4	94.2	5.7	50

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.