Cabo de cobre nu estirado - BS6360/81 - 1,5 mm² a 500 mm²



Descrição

Cabo de cobre nu trançado flexível, não isolado e sem revestimento, para utilização em sistemas elétricos de ligação à terra e redes de distribuição de energia.

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
450 volts

Padrões

- IEC 60228
- BS EN 13602
- BS6360/81

Construção

- **Condutor**: Condutor de cobre circular compactado, trançado, recozido, não isolado e sem revestimento.

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

Cabo de cobre nu estirado - BS6360/81 - 1,5 mm² a 500 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
CB001/5	1.5	1	7/0.53	1.60	13
CB002/5	2.5	1	7/0.67	2.01	21
CB004	4	1	7/0.85	2.55	35
CB006	6	1	7/1.04	3	58
CB010	10	1	7/1.35	4.2	96
CB016	16	1	7/1.70	5.1	154
CB025	25	1	7/2.14	5.9	240
CB035	35	1	7/2.52	7.8	336
CB050	50	1	19/1.78	8.8	480
CB070	70	1	19/2.14	9.8	672
CB095	95	1	19/2.52	12.5	912
CB120	120	1	37/2.03	12.8	1152
CB150	150	1	37/2.25	14.4	1440
CB185	185	1	37/2.52	16.1	1776
CB240	240	1	61/2.25	19.8	2304
CB300	300	1	61/2.52	20.6	2800
CB400	400	1	61/2.85	26.4	3750
CB500	500	1	61/3.0	30.0	4400

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.