Cable de cobre desnudo estirado en frío - BS6360/81 - 1,5 mm² a 500 mm²



Descripción

Cable de cobre desnudo flexible, trenzado, sin aislamiento y sin revestimiento, para uso en sistemas eléctricos de puesta a tierra y redes de distribución de energía.

Características principales

Tensión nominal
450 voltios

Normas

- IEC 60228
- BS EN 13602
- BS6360/81

Construcción

- **Conductor**: Conductor de cobre circular compactado, recocido, trenzado, sin aislamiento y sin revestimiento.

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Cable de cobre desnudo estirado en frío - BS6360/81 - 1,5 mm² a 500 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
CB001/5	1.5	1	7/0.53	1.60	13
CB002/5	2.5	1	7/0.67	2.01	21
CB004	4	1	7/0.85	2.55	35
CB006	6	1	7/1.04	3	58
CB010	10	1	7/1.35	4.2	96
CB016	16	1	7/1.70	5.1	154
CB025	25	1	7/2.14	5.9	240
CB035	35	1	7/2.52	7.8	336
CB050	50	1	19/1.78	8.8	480
CB070	70	1	19/2.14	9.8	672
CB095	95	1	19/2.52	12.5	912
CB120	120	1	37/2.03	12.8	1152
CB150	150	1	37/2.25	14.4	1440
CB185	185	1	37/2.52	16.1	1776
CB240	240	1	61/2.25	19.8	2304
CB300	300	1	61/2.52	20.6	2800
CB400	400	1	61/2.85	26.4	3750
CB500	500	1	61/3.0	30.0	4400

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.