
BS6622 XLPE/PVC-Mittelspannungs-3-adriges Kupfer-Netzkabel 8,7/15 kV-50 mm² bis 500 mm²



Beschreibung

Das 3-adrige Kupfer-Netzkabel BS6622 ist ein mittelspannungsgeschütztes Stromkabel für 8,7/15-kV-Festinstallationen. Es eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, unterirdisch und in Kabelkanälen und verfügt über eine XLPE-Isolierung, eine Stahldrahtarmierung sowie eine PVC-Einlage und einen PVC-Außenmantel.

Principais funcionalidades

Nennspannung
8,7/15 kV

Mindestbiegeradius
12 x Gesamtdurchmesser

Flammhemmung
BS EN/IEC 60332-1-2

Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: 0 °C bis +90 °C

Kernfarben

3 Core

Braun | Schwarz | Grau | Tape

Padrões

- BS6622
- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN/IEC 60228

Construção

- **Leiter**: Klasse 2 Kupferleiter
- **Isolierung**: Vernetztes Polyethylen (XLPE)
- **Isolationsschirm**: Halbleitfähiges XLPE
- **Metallgitter**: Einzelne Kupferbandabschirmung
- **Füllstoff**: Polyethylenterephthalat (PET)-Fasern
- **Einbettung**: Polyvinylchlorid (PVC)
- **Panzerung**: Stahlseilarmierung (SWA)
- **Außenmantel**: Polyvinylchlorid (PVC)

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

BS6622 XLPE/PVC-Mittelspannungs-3-adriges Kupfer-Netzkabel 8,7/15 kV-50 mm² bis 500 mm² - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
15KVXLPE3X50RD	50	3	19/1.78	2.10	57.2	5500
15KVXLPE3X50BK	50	3	19/1.78	2.10	57.2	5501
15KVXLPE3X70RD	70	3	19/2.14	2.20	61.2	6510
15KVXLPE3X70BK	70	3	19/2.14	2.20	61.2	6512
15KVXLPE3X95RD	95	3	19/2.52	2.27	65.5	7625
15KVXLPE3X95BK	95	3	19/2.52	2.27	65.5	7628
15KVXLPE3X120RD	120	3	37/2.03	2.35	68.3	8648
15KVXLPE3X120BK	120	3	37/2.03	2.35	68.3	8650
15KVXLPE3X150RD	150	3	37/2.25	2.54	75.0	10533
15KVXLPE3X150BK	150	3	37/2.25	2.54	75.0	10532
15KVXLPE3X185RD	185	3	37/2.52	2.60	78.2	11930
15KVXLPE3X185BK	185	3	37/2.52	2.60	78.2	11931
15KVXLPE3X240RD	240	3	61/2.25	2.75	83.5	14215
15KVXLPE3X240BK	240	3	61/2.25	2.75	83.5	14214
15KVXLPE3X300RD	300	3	61/2.52	2.85	88.2	16650
15KVXLPE3X300BK	300	3	61/2.52	2.85	88.2	16652
15KVXLPE3X400RD	400	3	61/2.85	3.10	95.4	19740
15KVXLPE3X400BK	400	3	61/2.85	3.10	95.4	19745
15KVXLPE3X500RD	500	3	61/3.20	3.25	103.5	23620
15KVXLPE3X500BK	500	3	61/3.20	3.25	103.5	23622

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.