
BS7835 Cable de alimentación blindado de 3 núcleos CU XLPE SWA LSZH 8,7/15 kV - 50 mm² a 500 mm²



Descripción

BS7835, cable de cobre de 3 núcleos, 8,7/15 kV, aislamiento XLPE, SWA, funda LSZH, cable blindado, bloqueo de agua, redes eléctricas industriales, centrales eléctricas, 50 mm², 500 mm²

Características principales

Colores principales

3 Core: Marrón Negro Gris Tape

Funda exterior: Rojo or Negro

Normas

Construcción

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

BS7835 Cable de alimentación blindado de 3 núcleos CU XLPE SWA LSZH 8,7/15 kV - 50 mm² a 500 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
15KVXLPE3X50	50	3	2.10	56..5	5245
15KVXLPE3X70	70	3	2.20	60.5	6250
15KVXLPE3X95	95	3	2.30	65.0	7300
15KVXLPE3X120	120	3	2.35	68.0	8250
15KVXLPE3X150	150	3	2.50	74.5	10260
15KVXLPE3X185	185	3	2.60	77.5	11500
15KVXLPE3X240	240	3	2.75	83.0	13750
15KVXLPE3X300	300	3	2.85	88.0	16250
15KVXLPE3X400	400	3	3.10	95.0	19450
15KVXLPE3X500	500	3	3.25	104	23200

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.