


## BS7835 3-adriges armiertes Netzkabel CU XLPE SWA LSZH 8,7/15 kV – 50 mm<sup>2</sup> bis 500 mm<sup>2</sup>



### Beschreibung

BS7835, 3-adriges Kupferkabel, 8,7/15 kV, XLPE-Isolierung, SWA, LSZH-Mantel, armiertes Kabel, wasserblockiert, industrielle Stromnetze, Kraftwerke, 50 mm<sup>2</sup>, 500 mm<sup>2</sup>

### Principais funcionalidades

### Kernfarben

3 Core: Braun Schwarz Grau Tape

Äußere Hülle: Rot or Schwarz

### Padrões

### Construção

### QA-Labor

#### Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge Tests sicher, dass jedes Kabel den höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von BASEC unabhängig getestet und zertifiziert, um die vollständige Konformität zu gewährleisten.



### CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.



### Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO<sub>2</sub>-Emissionen.



### ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

### ecovadis

## BS7835 3-adriges armiertes Netzkabel CU XLPE SWA LSZH 8,7/15 kV – 50 mm<sup>2</sup> bis 500 mm<sup>2</sup> - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm <sup>2</sup> )	No Of Cores	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
15KVXLPE3X50	50	3	2.10	56.5	5245
15KVXLPE3X70	70	3	2.20	60.5	6250
15KVXLPE3X95	95	3	2.30	65.0	7300
15KVXLPE3X120	120	3	2.35	68.0	8250
15KVXLPE3X150	150	3	2.50	74.5	10260
15KVXLPE3X185	185	3	2.60	77.5	11500
15KVXLPE3X240	240	3	2.75	83.0	13750
15KVXLPE3X300	300	3	2.85	88.0	16250
15KVXLPE3X400	400	3	3.10	95.0	19450
15KVXLPE3X500	500	3	3.25	104	23200

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.