Câble en cuivre nu étiré à froid - BS7884 - 50 mm² à 120 mm²



Description

Câble en cuivre nu étiré dur, non isolé, non gainé, flexible et toronné, utilisé dans les systèmes de mise à la terre, les lignes aériennes et les réseaux de distribution d'électricité.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
450 volts

Normes

- Cuivre étiré à froid : BS7884
- IEC 60228

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en cuivre circulaire compacté recuit toronné, non isolé et non gainé

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble en cuivre nu étiré à froid - BS7884 - 50 mm² à 120 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
HDC035/7	35	1	7/2.55	7.50	308
HDC050/19	50	1	19/1.80	9.2	405
HDC050/7	50	1	7/3.0	9.2	445
HDC070/19	70	1	19/2.1	10.65	640
HDC070/7	70	1	7/3.55	10.65	621
HDC120/19	120	1	19/2.8	14.0	1000

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.