
Cable Cat 5E de 25 pares UTP LSZH



Descripción

Cable troncal LSZH de 25 pares de alto rendimiento adecuado para redes 100Base-T, Gigabit Ethernet, ATM de 155 Mbps, audio TP-PMD, multimedia y telefónicas.

Características principales

Radio mínimo de curvatura
20 x Diámetro total

Límites de temperatura
Rango de temperatura: -20 °C a +60 °C

Normas

- IEC 11801
- TIA/EIA 568

Construcción

- **Conductor**: Cobre macizo de clase 1
- **Aislamiento**: Polietileno de alta densidad (HDPE)
- **Relleno**: Polietileno (PE)
- **Separador**: Cinta de poliéster (PET)
- **Cubierta exterior**: Bajo humo y sin halógenos (LSZH)
- **Color de la funda**: Gris

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Cable Cat 5E de 25 pares UTP LSZH - Dimensiones

Referencia	No Of Pairs	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
25UTPCAT5ELSZH	25	11.80	197

Twisted Pair Telecommunications Wiring

25-Pair Cable Colour Code (Solid Insulation)

Pair 1	
Tip	Ring
White	Blue

Pair 6	
Tip	Ring
Red	Blue

Pair 11	
Tip	Ring
Black	Blue

Pair 16	
Tip	Ring
Yellow	Blue

Pair 21	
Tip	Ring
Violet	Blue

Pair 2	
Tip	Ring
White	Orange

Pair 7	
Tip	Ring
Red	Orange

Pair 12	
Tip	Ring
Black	Orange

Pair 17	
Tip	Ring
Yellow	Orange

Pair 22	
Tip	Ring
Violet	Orange

Pair 3	
Tip	Ring
White	Green

Pair 8	
Tip	Ring
Red	Green

Pair 13	
Tip	Ring
Black	Green

Pair 18	
Tip	Ring
Yellow	Green

Pair 23	
Tip	Ring
Violet	Green

Pair 4	
Tip	Ring
White	Brown

Pair 9	
Tip	Ring
Red	Brown

Pair 14	
Tip	Ring
Black	Brown

Pair 19	
Tip	Ring
Yellow	Brown

Pair 24	
Tip	Ring
Violet	Brown

Pair 5	
Tip	Ring
White	Grey

Pair 10	
Tip	Ring
Red	Grey

Pair 15	
Tip	Ring
Black	Grey

Pair 20	
Tip	Ring
Yellow	Grey

Pair 25	
Tip	Ring
Violet	Grey

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.