

Cockroach-Freileitungskabel (AAC) – Network Rail-zertifiziert



Beschreibung

Cockroach Overhead Line (OHL) cable is suitable for use in the transmission and distribution of overhead line power where high conduction is needed. It comes in both bare aluminium and PVC insulated variants.

The uninsulated variant has excellent corrosion resistance and is suitable for coastal installations. It provides an excellent weight to conduction ratio. Cockroach OHL is an All Aluminium Conductor (AAC cable). It is mainly used in short-span railway OHL power distribution systems up to 60kV.

PVC Insulated version also available

Principais funcionalidades



Aderkennzeichnung
Kakerlake: 266-AL1



Mindestbiegeradius
9-facher Gesamtdurchmesser



Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C



Zeichnungsnummer
Kakerlake: 148/045

Padrões

- BS 215-1
- PADS-REF: 0091/010268
- BS EN 50182
- BS EN/IEC 62641

Construção

- **Leiter:** Klasse 2 Aluminium-Litzenleiter

QA-Labor

Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge Tests sicher, dass jedes Kabel den höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von BASEC unabhängig getestet und zertifiziert, um die vollständige Konformität zu gewährleisten.



CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.



Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO₂-Emissionen.



ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ecovadis

Cockroach-Freileitungskabel (AAC) – Network Rail-zertifiziert - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm ²)	Stranding(mm)	Max Overall Dia	Weight(Kg/Km)
0091/010268/BARE1X266	266	18/4.22	21.1	731

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.