
Câble téléphonique CW1308 LSZH - BS4066 PT1, CEI 332 PT1



Description

Câble téléphonique LSZH CW1308 - Principalement conçu et utilisé pour l'installation de systèmes de télécommunications internes, ainsi que pour des applications de contrôle et de signalisation de bas niveau.

Fonctionnalités clés

Rayon de courbure minimal
8 x diamètre total

Ignifugation
BS EN/IEC 60332-1

Couleurs principales

Twisted pair, Colours as per tables in datasheet E- denotes earth cœur

Normes

- IEC 60332-3-24
- IEC 60332-1
- Isolation LSZH conforme à la norme BS/EN 61034-1/2 et BS EN/IEC 60754-1/2

Construction

- **Conducteur**: Conducteurs en cuivre recuit étamé massif
- **Isolation**: LSZH (faible dégagement de fumée et absence d'halogène)
- **Gaine**: Faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH)
- **Gaine Couleur**: Blanc

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble téléphonique CW1308 LSZH - BS4066 PT1, CEI 332 PT1 - Dimensions

Référence	No Of Pairs	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Gland Size
13001LSF	3	1/0.50	4.5	24	20/16
13003LSF	4	1/0.50	5.60	36	20/16

INTERNAL TELEPHONE CABLE TYPE CW1308- CORE COLOURS

PAIR NUMBER	WIRE A	WIRE B
1	WHITE/BLUE	BLUE/WHITE
2	WHITE/ORANGE	ORANGE/WHITE
3	WHITE/GREEN	GREEN/WHITE
4	WHITE/BROWN	BROWN/WHITE
5	WHITE/GREY	GREY/WHITE
6	RED/BLUE	BLUE/RED
7	RED/ORANGE	ORANGE/RED
8	RED/GREEN	GREEN/RED
9	RED/BROWN	BROWN/RED
10	RED/GREY	GREY/RED
11	BLACK/BLUE	BLUE/BLACK
12	BLACK/ORANGE	ORANGE/BLACK
13	BLACK/GREEN	GREEN/BLACK
14	BLACK/BROWN	BROWN/BLACK
15	BLACK/GREY	GREY/BLACK

PAIR NUMBER	WIRE A	WIRE B
16	YELLOW/BLUE	BLUE/YELLOW
17	YELLOW/ORANGE	ORANGE/YELLOW
18	YELLOW/GREEN	GREEN/YELLOW
19	YELLOW/BROWN	BROWN/YELLOW
20	YELLOW/GREY	GREY/YELLOW
21	VIOLET/BLUE	BLUE/VIOLET
22	VIOLET/ORANGE	ORANGE/VIOLET
23	VIOLET/GREEN	GREEN/VIOLET
24	VIOLET/BROWN	BROWN/VIOLET
25	VIOLET/GREY	GREY/VIOLET
26	PINK/BLUE	BLUE/PINK
27	PINK/ORANGE	ORANGE/PINK
28	PINK/GREEN	GREEN/PINK
29	PINK/BROWN	BROWN/PINK
30	PINK/GREY	GREY/PINK

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.

31196