Cable H05BQ-F de 0,5 mm² a 1 mm²



Descripción

Cable H05BQ-F, cable con revestimiento PUR, cable de 300/500 V, cable industrial, cable para la industria alimentaria, cable resistente a productos químicos, cable resistente al aceite, cable resistente a microbios, cable multiconductores, 0,5 mm², 1 mm², cable para agricultura, cable para construcción, cable para uso interno, cable AD7 resistente al agua

Características principales

Tensión nominal
300/500 voltios

Radio mínimo de curvatura
5 x Diámetro total

Límites de temperatura
Rango de temperatura: -40 °C a +90 °C
Temperatura máxima de cortocircuito: +250 °C

Colores principales

2 centro - Marrón, Azul

3 centro - Marrón, Azul, Verde Amarillo

4 centro - Marrón, Negro, Gris, Verde Amarillo

5 centro - Marrón, Azul, Negro, Gris, Verde Amarillo

Normas

- BS EN 50363-1
- BS EN 50525-2-21
- BS EN/IEC 60228
- BS EN 50363-10-2

Construcción

- **Conductor**: Cobre trenzado flexible de clase 5
- **Aislamiento**: Caucho de etileno propileno reticulado (EPR)
- **Cubierta exterior**: Poliuretano (PUR)
- **Color de la funda**: Naranja

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Cable H05BQ-F de 0,5 mm² a 1 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Minimum Bending Radius	Overall Dimensions(mm)	Weight(Kg/Km)
H05BQF5X0/75	.075	5	43.0	8.5	77.0
H05BQF2X0/5	0.5	2	30.0	6	32.0
H05BQF3X0/5	0.5	3	33.0	6.5	35.0
H05BQF4X0/5	0.5	4	36.0	7.2	55.0
H05BQF5X0/5	0.5	5	39.0	7.8	52.0
H05BQF2X0/75	0.75	2	33.0	6.5	46.0
H05BQF4X0/75	0.75	4	38.0	7.5	66.0
H05BQF2X1	1.0	2	36.0	7.2	55.0
H05BQF3X1	1.0	3	38.0	7.5	66.0
H05BQF4X1	1.0	4	41.0	8.2	82.0
H05BQF5X1	1.0	5	45.0	9.0	93.0

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.