

Irland E309*Y PVC-isolierte flexible Kabel – 0,5 mm² bis 2,5 mm



Beschreibung

E309*Y Flexibles PVC-Kabel für die Installation von elektrischen Geräten im Außenbereich. Wird in der Regel für Geräte verwendet, die hohe Temperaturen erreichen/aufrechterhalten, wie z. B. Heizgeräte. Die Temperaturgrenzen des E309*Y PVC-Kabels reichen von -5 bis +90 °C.

Principais funcionalidades



Nennspannung
300/500 Volt



Mindestbiegeradius
Fest: 6 x Gesamtdurchmesser
Flexibel: 10 x Gesamtdurchmesser



Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: 0 °C bis +90 °C

Kernfarben

2 Kern -	Braun	Blau			
3 Kern -	Grün Gelb	Braun	Blau		
4 Kern -	Grün Gelb	Schwarz	Braun	Blau	
5 Kern -	Grün Gelb	Schwarz	Braun	Blau	Grau

Padrões

- BS EN 50525-2-11
- BS EN/IEC 60228
- Entspricht H05V2V2-F

Construção

- **Leiter:** Klasse 5 Flexibler Kupferleiter
- **Isolierung:** Polyvinylchlorid (PVC)
- **Außenmantel:** Polyvinylchlorid (PVC)
- **Hülle Farbe:** Weiß

QA-Labor

Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge Tests sicher, dass jedes Kabel den höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von BASEC unabhängig getestet und zertifiziert, um die vollständige Konformität zu gewährleisten.



CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.



Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO₂-Emissionen.



ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ecovadis

Irland E309*Y PVC-isolierte flexible Kabel – 0,5 mm² bis 2,5 mm - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm ²)	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
E3092Y/5WH	0.50	2	16/0.20	6.3	46
E3093Y/5WH	0.50	3	16/0.20	6.5	66
E3094Y/5WH	0.50	4	16/0.20	7.2	70
E3092Y/75WH	0.75	2	24/0.20	6.8	56
E3093Y/75WH	0.75	3	24/0.20	7.2	68
E3094Y/75WH	0.75	4	24/0.20	7.7	85
E3095Y/75WH	0.75	5	24/0.20	8.5	104
E3092Y1WH	1	2	32/0.20	7.2	65
E3093Y1WH	1	3	32/0.20	7.6	77
E3094Y1WH	1	4	32/0.20	8.5	100
E3092Y1/5WH	1.5	2	30/0.25	8.2	80
E3093Y1/5WH	1.5	3	30/0.25	8.9	100
E3094Y1/5WH	1.5	4	30/0.25	10	130
E3092Y2/5WH	2.5	2	50/0.25	10	135
E3093Y2/5WH	2.5	3	50/0.25	10.8	150
E3094Y2/5WH	2.5	4	50/0.25	11.8	195

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.