

Irland-Zwilling- und Erdungskabel PVC – 1,5 mm² bis 16 mm



Beschreibung

Haushaltsverkabelungskabel. Entspricht den neuen Standards der Republik Irland und der Änderung Nr. 2.2 der nationalen Vorschriften für elektrische Anlagen ET 101. Dieses Kabel verfügt über einen isolierten Schutzleiter, der dieselbe Größe wie die Kernkabel hat. Wird für feste Installationen in trockenen oder feuchten Räumen verwendet, die direkt an der Oberfläche, auf Kabelrinnen oder in der freien Luft befestigt werden. Wenn mechanischer Schutz erforderlich ist, kann es in Leitungsrohren oder Kabelkanälen verlegt werden.

Principais funcionalidades



Nennspannung
300/500 Volt



Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: -5 °C bis +70 °C

Kernfarben

2 Core: Braun Grün Gelb

3 Core: Braun Blau Grün Gelb

3 Core: Braun Braun Grün Gelb

Padrões

- I.S. 201-4:2013
- N05VVH4-H

Construção

- **Leiter:** Klasse 1 massives Kupfer 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, Klasse 2 Kupferlitze ab 6 mm
- **Isolierung:** Polyvinylchlorid (PVC)
- **Außenmantel:** Polyvinylchlorid (PVC)
- **Hülle Farbe:** Grau

QA-Labor

Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge Tests sicher, dass jedes Kabel den höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von BASEC unabhängig getestet und zertifiziert, um die vollständige Konformität zu gewährleisten.



CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.



Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO₂-Emissionen.



ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ecovadis

Irland-Zwillings- und Erdungskabel PVC – 1,5 mm² bis 16 mm - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm ²)	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
E6193Y1/5	1.5	1/1.38	4.75 x 10.08	105
E6192Y1/5	1.5	1/1.38	4.60 x 7.30	65
E6193Y2/5	2.5	1/1.78	5.30 x 12.00	145
E6193Y4	4	7/1.04	5.80 x 13.70	240
E6193Y6	6	7/1.04	6.90 x 15.70	290
E6193Y10	10	7/1.35	8.30 x 20.00	520
E6193Y16	16	7/1.70	9.40 x 23.00	665

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.