Irland-Zwillings- und Erdungskabel PVC – 1,5 mm² bis 16 mm



Beschreibung

Haushaltsverkabelungskabel. Entspricht den neuen Standards der Republik Irland und der Änderung Nr. 2.2 der nationalen Vorschriften für elektrische Anlagen ET 101. Dieses Kabel verfügt über einen isolierten Schutzleiter, der dieselbe Größe wie die Kernkabel hat. Wird für feste Installationen in trockenen oder feuchten Räumen verwendet, die direkt an der Oberfläche, auf Kabelrinnen oder in der freien Luft befestigt werden. Wenn mechanischer Schutz erforderlich ist, kann es in Leitungsrohren oder Kabelkanälen verlegt werden.

Principais funcionalidades

Nennspannung
300/500 Volt

Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: -5 °C bis +70 °C

Kernfarben

2 Core: Braun | Grün Gelb

3 Core: Braun | Blau | Grün Gelb

3 Core: Braun | Braun | Grün Gelb

Padrões

- I.S. 201-4:2013
- N05VVH4-H

Construção

- **Leiter**: Klasse 1 massives Kupfer 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, Klasse 2 Kupferlitze ab 6 mm
- **Isolierung**: Polyvinylchlorid (PVC)
- **Außenmantel**: Polyvinylchlorid (PVC)
- **Hülle Farbe**: Grau

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

Irland-Zwillings- und Erdungskabel PVC – 1,5 mm² bis 16 mm - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm2)	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
E6193Y1/5	1.5	1/1.38	4.75 x 10.08	105
E6192Y1/5	1.5	1/1.38	4.60 x 7.30	65
E6193Y2/5	2.5	1/1.78	5.30 x 12.00	145
E6193Y4	4	7/1.04	5.80 x 13.70	240
E6193Y6	6	7/1.04	6.90 x 15.70	290
E6193Y10	10	7/1.35	8.30 x 20.00	520
E6193Y16	16	7/1.70	9.40 x 23.00	665

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.