Cable flexible de PVC V90 para uso ligero Cable de 250/250 V - 0,50 mm² a 4 mm²



Descripción

Los cables con aislamiento de PVC para uso ligero son adecuados para su instalación únicamente en aplicaciones en seco. Entre sus aplicaciones se incluyen radios, máquinas de afeitar, lámparas, pequeños equipos portátiles, máquinas de oficina y aparatos que requieren conexión a tierra. También son adecuados para su uso con aparatos con doble aislamiento en los que el cable no está sometido a tensiones mecánicas. Disponibles en configuraciones planas y redondas.

Características principales

Tensión nominal
250 voltios

Radio mínimo de curvatura
6 x diámetro total

Límites de temperatura
Temperatura máxima de funcionamiento: +90 °C

Colores principales

1 Core - Negro | Blanco | Azul | or | Rojo

2 Cores - Marrón | Azul

3 Cores - Marrón | Azul | Verde Amarillo

4 Cores - Marrón | Azul | Blanco | Verde Amarillo

5 Cores - Marrón | Azul | Blanco | Naranja | Verde Amarillo

Sheath Colours:

Gris | Blanco | Negro | Naranja

Normas

- AS/NZS 1125
- AS/NZS 3191

Construcción

- **Conductor**: Conductor de cobre trenzado
- **Aislamiento**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Cubierta exterior**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Color de la funda**: Negro, gris, blanco o naranja

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Cable flexible de PVC V90 para uso ligero Cable de 250/250 V - 0,50 mm² a 4 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
V90LIGHT2X/5F	0.50	2	0.50	0.60	5.20 X 3.30	2.8
V90LIGHT2X/5R	0.50	2	0.50	0.60	5.20	3.8
V90LIGHT2X/5FNS	0.50	2	0.80	N/A	5.20 X 2.60	2.2
V90LIGHT3X/5R	0.50	3	0.50	0.60	5.50	4.2
V90LIGHT2X/75F	0.75	2	0.50	0.60	5.60 X 3.50	3.4
V90LIGHT2X/75R	0.75	2	0.50	0.60	5.60	4.5
V90LIGHT2X/75FNS	0.75	2	0.80	N/A	5.60 X 2.80	2.7
V90LIGHT3X/75R	0.75	3	0.50	0.60	5.80	5.5
V90LIGHT2X1FNS	1	2	0.80	N/A	5.90 X 3.00	3.3
V90LIGHT2X1/5FNS	1.5	2	0.80	N/A	6.60 X 3.30	4.5
V90LIGHT2X2/5FNS	2.5	2	0.90	N/A	7.80 X 3.80	6.8
V90LIGHT2X4FNS	4	2	1.00	N/A	9.20 X 4.60	11.2

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.