
LiHH LSZH-Steuerkabel



Beschreibung

LSZH-Elektronikkabel (Low Smoke Zero Halogen) werden für die Verbindung und Signalübertragung in Mess- und Steuergeräten verwendet. Für die Installation in Innenräumen in trockenen und feuchten Räumen, für die Installation unter Putz.

Principais funcionalidades

Nennspannung
300 V: Kommunikations- und Steuerkabel
Nicht für Stromanwendungen geeignet
500-Volt-Kabel auf Anfrage erhältlich

Mindestbiegeradius
Fest: 10 x Gesamtdurchmesser
Biegsam: 15 x Gesamtdurchmesser

Temperaturgrenzen
Fest: -40 °C bis +70 °C
Biegung: +5 °C bis +70 °C

Kernfarben

Core 1:	Weiß	Core 16:	Gelb	/	Braun	Core 31:	Grün Blau		
Core 2:	Braun	Core 17:	Weiß	/	Grau	Core 32:	Gelb	/	Blau
Core 3:	Grün	Core 18:	Grau	/	Braun	Core 33:	Grün Rot		
Core 4:	Gelb	Core 19:	Weiß	/	Rosa	Core 34:	Gelb Rot		
Core 5:	Grau	Core 20:	Rosa	/	Braun	Core 35:	Grün Schwarz		
Core 6:	Rosa	Core 21:	Weiß			Core 36:	Gelb	/	Schwarz
Core 7:	Blau	Core 22:	Braun	/	Blau	Core 37:	Grau	/	Blau
Core 8:	Rot	Core 23:	Weiß	/	Rot	Core 38:	Rosa	/	Blau
Core 9:	Schwarz	Core 24:	Braun Rot			Core 39:	Grau Rot		
Core 10:	Violett	Core 25:	Weiß	/	Schwarz	Core 40:	Rosa	/	Rot
Core 11:	Grau	/	Rosa	Core 26:	Braun Schwarz	Core 41:	Grau	/	Schwarz
Core12:	Rot Blau	Core 27:	Grau	/	Grün	Core 42:	Rosa	/	Schwarz
Core 13:	Weiß	/	Grün	Core 28:	Gelb	/	Grau	Core 43:	Blau Schwarz
Core 14:	Braun	/	Grün	Core 29:	Rosa	/	Grün	Core 44:	Rot Schwarz
Core 15:	Weiß	/	Gelb	Core 30:	Gelb	/	Rosa		

Padrões

- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN/IEC 61034-1/2
- BS EN/IEC 60754-1/2

Construção

- **Leiter**: Flexibler Kupferlitzenleiter der Klasse 5
- **Isolierung**: Raucharm und halogenfrei (LSZH)
- **Außenmantel**: Raucharm und halogenfrei (LSZH)
- **Hülle Farbe**: Grau

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauproduktеverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

CLEVELAND CABLE COMPANY

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ecovadis

LiHH LSZH-Steuerkabel - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
LIHHLSZH2X/14	0.14	2	3.30	13
LIHHLSZH3X/14	0.14	3	3.50	15
LIHHLSZH4X/14	0.14	4	3.70	18
LIHHLSZH5X/14	0.14	5	4.00	22
LIHHLSZH6X/14	0.14	6	4.20	25
LIHHLSZH7X/14	0.14	7	4.30	25
LIHHLSZH8X/14	0.14	8	4.70	30
LIHHLSZH10X/14	0.14	10	5.50	35
LIHHLSZH12X/14	0.14	12	6.10	45
LIHHLSZH15X/14	0.14	15	6.50	55
LIHHLSZH18X/14	0.14	18	6.90	65
LIHHLSZH20X/14	0.14	20	7.90	75
LIHHLSZH21X/14	0.14	21	7.90	75
LIHHLSZH25X/14	0.14	25	8.40	90
LIHHLSZH2X/25	0.25	2	3.60	19
LIHHLSZH3X/25	0.25	3	3.80	22
LIHHLSZH4X/25	0.25	4	4.20	27
LIHHLSZH5X/25	0.25	5	4.50	30
LIHHLSZH6X/25	0.25	6	5.00	40
LIHHLSZH7X/25	0.25	7	5.00	40
LIHHLSZH8X/25	0.25	8	6.50	50
LIHHLSZH10X/25	0.25	10	6.30	55
LIHHLSZH12X/25	0.25	12	6.50	65
LIHHLSZH15X/25	0.25	15	7.20	80
LIHHLSZH16X/25	0.25	16	7.40	85
LIHHLSZH18X/25	0.25	18	7.70	95
LIHHLSZH21X/25	0.25	21	8.50	105
LIHHLSZH25X/25	0.25	25	9.20	130
LIHHLSZH2X/34	0.34	2	4.30	26
LIHHLSZH3X/34	0.34	3	4.40	30
LIHHLSZH4X/34	0.34	4	4.80	40
LIHHLSZH5X/34	0.34	5	5.40	45
LIHHLSZH7X/34	0.34	7	6.00	60
LIHHLSZH8X/34	0.34	8	6.20	65
LIHHLSZH10X/34	0.34	10	7.70	80
LIHHLSZH12X/34	0.34	12	7.80	95
LIHHLSZH15X/34	0.34	15	8.70	115
LIHHLSZH18X/34	0.34	18	9.60	135

Referenz	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
LIHHLSZH21X/34	0.34	21	10.20	155
LIHHLSZH25X/34	0.34	25	11.50	185
LIHHLSZH2X/5	0.50	2	4.50	20
LIHHLSZH3X/5	0.50	3	4.80	35
LIHHLSZH4X/5	0.50	4	5.10	45
LIHHLSZH5X/5	0.50	5	6.20	55
LIHHLSZH7X/5	0.50	7	6.30	70
LIHHLSZH10X/5	0.50	10	8.40	100
LIHHLSZH12X/5	0.50	12	8.60	120
LIHHLSZH15X/5	0.50	15	9.50	145
LIHHLSZH18X/5	0.50	18	10.60	170
LIHHLSZH21X/5	0.50	21	11.30	200
LIHHLSZH25X/5	0.50	25	12.30	225
LIHHLSZH2X/75	0.75	2	5.10	40
LIHHLSZH3X/75	0.75	3	5.60	55
LIHHLSZH4X/75	0.75	4	6.00	60
LIHHLSZH5X/75	0.75	5	6.70	75
LIHHLSZH7X/75	0.75	7	7.20	90
LIHHLSZH10X/75	0.75	10	9.50	140
LIHHLSZH12X/75	0.75	12	10.10	165
LIHHLSZH2X1	1	2	5.60	50
LIHHLSZH3X1	1	3	6.10	60
LIHHLSZH4X1	1	4	6.40	65
LIHHLSZH5X1	1	5	7.30	80
LIHHLSZH2X1/5	1.50	2	6.90	60
LIHHLSZH3X1/5	1.50	3	7.20	75
LIHHLSZH4X1/5	1.50	4	7.80	85

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.