
Câble LiYY



Description

Ce câble peut être utilisé pour la transmission de signaux entre des appareils électroniques, dans des systèmes informatiques ou des unités de contrôle de processus

Fonctionnalités clés

Tension nominale
250 volts

Rayon de courbure minimal
Fixe : 5 x diamètre total
Flexible : 8 x diamètre total

Ignifugation
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de température
Fixe : -30 °C à +80 °C
Flexible : -5 °C à +70 °C

Couleurs principales

Core 1:	Blanc	Core 13:	Blanc / Vert
Core 2:	Brun	Core 14:	Brun / Vert
Core 3:	Vert	Core 15:	Blanc / Jaune
Core 4:	Jaune	Core 16:	Jaune / Brun
Core 5:	Troupeau	Core 17:	Blanc / Troupeau
Core 6:	Rose	Core 18:	Troupeau / Brun
Core 7:	Bleu	Core 19:	Blanc / Rose
Core 8:	Rouge	Core 20:	Rose / Brun
Core 9:	Noir	Core 21:	Blanc
Core 10:	Violet	Core 22:	Brun / Bleu
Core 11:	Troupeau / Rose	Core 23:	Blanc / Rouge
Core 12:	Rouge Bleu	Core 24:	Marron Rouge

Normes

- VDE 0812
- BS EN/IEC 60332-1
- BS EN/IEC 60228

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en cuivre toronné flexible de classe 5
- **Isolation**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Gaine extérieure**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Gaine Couleur**: Gris

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble LiYY - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
LIYY2X/14	0.14	2	3.20	12
LIYY3X/14	0.14	3	3.30	17
LIYY5X/14	0.14	5	4.00	22
LIYY7X/14	0.14	7	4.70	28
LIYY8X/14	0.14	8	5.30	30
LIYY12X/14	0.14	12	5.80	50
LIYY14X/14	0.14	14	6.10	55
LIYY18X/14	0.14	18	6.70	70
LIYY21X/14	0.14	21	7.50	80
LIYY24X/14	0.14	24	7.80	95
LIYY4X/14	0.24	4	3.70	19
LIYY2X/25	0.25	2	3.60	17
LIYY3X/25	0.25	3	3.70	19
LIYY4X/25	0.25	4	4.20	27
LIYY5X/25	0.25	5	4.40	30
LIYY7X/25	0.25	7	5.40	40
LIYY8X/25	0.25	8	6.10	50
LIYY12X/25	0.25	12	6.50	70
LIYY2X/34	0.34	2	4.20	20
LIYY3X/34	0.34	3	4.50	21
LIYY4X/34	0.34	4	4.90	30
LIYY5X/34	0.34	5	5.50	40
LIYY7X/34	0.34	7	6.70	50
LIYY8X/34	0.34	8	7.20	60
LIYY12X/34	0.34	12	7.80	85
LIYY2X/5	0.50	2	5.50	25
LIYY3X/5	0.50	3	5.80	30
LIYY4X/5	0.50	4	6.40	40
LIYY5X/5	0.50	5	7.00	50
LIYY7X/5	0.50	7	7.70	65
LIYY8X/50	0.50	8	8.00	75
LIYY12X/5	0.50	12	9.60	120
LIYY21X/5	0.50	21	12.70	185
LIYY24X/5	0.50	24	13.60	225
LIYY2X/75	0.75	2	5.90	45
LIYY3X/75	0.75	3	6.00	60
LIYY4X/75	0.75	4	6.50	70
LIYY12X/75	0.75	12	10.20	180

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
LIYY2X1	1	2	6.00	60
LIYY4X1	1	4	6.50	85

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.