Cable N2XS2Y CU MDPE 18/30 (36) kV - 50 mm² a 630 mm²

Descripción

Cables de alimentación de media tensión para redes de distribución. Este cable se utiliza ampliamente en los sectores de las energías renovables y los centros de datos. El cable N2XS2Y es adecuado para instalaciones exteriores. Los cables pueden fijarse en bandejas portacables, dentro de conductos o a paredes, y son aptos para su enterramiento en conductos. El cable tiene una cubierta exterior resistente a los rayos UV.

Características principales

Tensión nominal
18/30 (36) kV

Radio mínimo de curvatura
15 x Diámetro total

Límites de temperatura
Rango de temperatura: -20 °C a +60 °C
Temperatura de funcionamiento del conductor: +90 °C
Temperatura de cortocircuito hasta 5 segundos: 250 °C

Normas

- IEC 60332-1-2
- IEC 60502-2
- IEC 60228
- Resistente a los rayos UV: ISO 4892-3
- BS EN 60332-1-2
- VDE 0276-620
- HD 620

Construcción

- **Conductor**: Conductor de cobre trenzado de clase 2
- **Aislamiento**: Polietileno reticulado (XLPE)
- **Pantalla de aislamiento**: Compuesto semiconductor
- **Pantalla**: Pantalla de cinta de cobre (CTS)
- **Cubierta exterior**: Polietileno de densidad media (MDPE)
- **Color de la funda**: Rojo o negro

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Cable N2XS2Y CU MDPE 18/30 (36) kV - 50 mm² a 630 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	Nominal Conductor Diameter	Insulation Thickness (mm)	CWS(mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
18/30N2XSFL2Y1X 50	50	8.2	7.00	RM/16	1.9	31.8	1240
18/30N2XSFL2Y1X 70	70	9.9	7.00	RM/16	2.0	32.9	1550
18/30N2XSFL2Y1X 95	95	11.6	7.00	RM/16	2.1	35.1	1900
18/30N2XSFL2Y1X 120	120	13.0	7.00	RM/16	2.15	36.3	2150
18/30N2XSFL2Y1X 150	150	14.6	7.00	RM/25	2.2	38.2	2620
18/30N2XSFL2Y1X 185	185	16.0	7.00	RM/25	2.3	39.8	2975
18/30N2XSFL2Y1X 240	240	18.8	7.10	RM/25	2.3	43.1	3800
18/30N2XSFL2Y1X 300	300	20.8	7.10	RM/25	2.4	45.4	4250
18/30N2XSFL2Y1X 400	400	23.2	7.10	RM/35	2.5	48.4	5350
18/30N2XSFL2Y1X 500	500	26.4	7.10	RM/35	2.6	51.3	6200
18/30N2XSFL2Y1X 630	630	30.3	7.10	RM/35	2.7	56.4	7600

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.