

Câble N2XS2Y CU MDPE 18/30 (36) kV - 50 mm² à 630 mm²

Description

Câbles d'alimentation moyenne tension pour réseaux de distribution. Ce câble est largement utilisé dans les secteurs des énergies renouvelables et des centres de données. Le câble N2XS2Y convient à une installation extérieure. Les câbles peuvent être fixés sur des chemins de câbles, dans des conduits ou sur des murs, et peuvent être enterrés dans des gaines. Le câble est doté d'une gaine extérieure résistante aux UV.

Fonctionnalités clés



Tension nominale
18/30 (36) kV



Rayon de courbure minimal
15 x diamètre total



Limites de température
Plage de température : -20 °C à +60 °C
Température de fonctionnement du conducteur : +90 °C
Température de court-circuit jusqu'à 5 sec : 250 °C

Normes

- IEC 60332-1-2
- IEC 60502-2
- IEC 60228
- Résistance aux UV : ISO 4892-3
- BS EN 60332-1-2
- VDE 0276-620
- HD 620

Construction

- **Conducteur:** Conducteur en cuivre toronné de classe 2
- **Isolation:** Polyéthylène réticulé (XLPE)
- **Écran isolant:** Composé semi-conducteur
- **Écran:** Écran en ruban de cuivre (CTS)
- **Gaine extérieure:** Polyéthylène moyenne densité (MDPE)
- **Gaine Couleur:** Rouge ou noir

Laboratoire d'assurance qualité

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable

Notre centre d'essai de câbles à la pointe de la technologie garantit que chaque câble répond aux normes de qualité et de conformité les plus strictes grâce à des essais continus et rigoureux. Le cas échéant, les câbles sont testés et certifiés de manière indépendante par BASEC afin de garantir leur conformité totale.



CPR

Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.



Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.



ecovadis

Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

ecovadis

Câble N2XS2Y CU MDPE 18/30 (36) kV - 50 mm² à 630 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm ²)	Nominal Conductor Diameter	Insulation Thickness (mm)	CWS(mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
18/30N2XSFL2Y1X 50	50	8.2	7.00	RM/16	1.9	31.8	1240
18/30N2XSFL2Y1X 70	70	9.9	7.00	RM/16	2.0	32.9	1550
18/30N2XSFL2Y1X 95	95	11.6	7.00	RM/16	2.1	35.1	1900
18/30N2XSFL2Y1X 120	120	13.0	7.00	RM/16	2.15	36.3	2150
18/30N2XSFL2Y1X 150	150	14.6	7.00	RM/25	2.2	38.2	2620
18/30N2XSFL2Y1X 185	185	16.0	7.00	RM/25	2.3	39.8	2975
18/30N2XSFL2Y1X 240	240	18.8	7.10	RM/25	2.3	43.1	3800
18/30N2XSFL2Y1X 300	300	20.8	7.10	RM/25	2.4	45.4	4250
18/30N2XSFL2Y1X 400	400	23.2	7.10	RM/35	2.5	48.4	5350
18/30N2XSFL2Y1X 500	500	26.4	7.10	RM/35	2.6	51.3	6200
18/30N2XSFL2Y1X 630	630	30.3	7.10	RM/35	2.7	56.4	7600

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.