Câble N2XS(F)2Y 18/30 (36) kV - 70 mm² à 630 mm²



Description

Câbles d'alimentation moyenne tension pour réseaux de distribution. Ce câble est largement utilisé dans les secteurs des énergies renouvelables et des centres de données. Le câble N2XS2Y convient à une installation en extérieur. Les câbles peuvent être fixés sur des chemins de câbles, dans des conduits ou sur des murs, et peuvent être enterrés dans des gaines. Le câble est doté d'une gaine extérieure résistante aux UV et d'une couche longitudinale imperméable.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
18/30 (36) kV

Rayon de courbure minimal
15 x diamètre total

Normes

- HD 620
- VDE 0276-620
- BS EN 60332-1-2
- Résistance aux UV : ISO 4892-3
- IEC 60228
- IEC 60502-2
- IEC 60332-1-2

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en cuivre toronné de classe 2
- **Écran conducteur**: Matériau semi-conducteur
- **Isolation**: Polyéthylène réticulé (XLPE)
- **Écran isolant**: XLPE semi-conducteur
- **Blocage longitudinal de l'eau**: Ruban semi-conducteur gonflable
- **Écran métallique**: Fils de cuivre et ruban de cuivre
- **Gaine extérieure**: Polyéthylène moyenne densité (MDPE)
- **Gaine Couleur**: Rouge ou noir

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble N2XS(F)2Y 18/30 (36) kV - 70 mm² à 630 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	Nominal Conductor Diameter	Insulation Thickness (mm)	CWS(mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
30N2XSF2Y1X70	70	10.0	6.7	RM/16	1.4	33.0	1900
30N2XSF2Y1X95	95	11.5	6.7	RM/16	1.45	35.0	2150
30N2XSF2Y1X120	120	12.5	6.7	RM/16	1.48	36.0	2450
30N2XSF2Y1X50	150	8.5	7.0	RM/16	1.38	31.5	3150
30N2XSF2Y1X150	150	14.5	7.0	RM/25	1.5	38.5	2955
30N2XSF2Y1X185	185	16.0	7.0	RM/25	1.55	41.5	3800
30N2XSF2Y1X240	240	18.5	7.0	RM/25	1.65	43.0	3786
30N2XSF2Y1X300	300	21.0	7.0	RM/25	1.75	45.0	4400
130N2XSF2Y1X400	400	23.5	7.5	RM/35	1.8	48.5	5450
130N2XSF2Y1X500	500	26.5	7.5	RM/35	1.88	52.0	6550
130N2XSF2Y1X630	630	30.5	7.5	RM/35	1.95	56.5	7803

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.