Cabo NA2XS(F)2Y 6/10 (12) kV - 50 mm² a 630 mm²



Descrição

Cabos de alimentação de média tensão para redes de distribuição. Este cabo é amplamente utilizado nos setores de energias renováveis e centros de dados. O cabo N2XS2Y é adequado para instalação externa. Os cabos podem ser fixados em bandejas de cabos, dentro de condutas ou fixados em paredes e são adequados para enterramento em dutos. O cabo tem uma bainha externa resistente aos raios UV e uma camada longitudinal aplicada de bloqueio de água

Principais funcionalidades

Padrões

Construção

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

Cabo NA2XS(F)2Y 6/10 (12) kV - 50 mm² a 630 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	Nominal Conductor Diameter	Insulation Thickness (mm)	CWS(mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
10NA2XSF2Y1X50	50	8.3	3.2	RM/16	1.7	23.5	1150
10NA2XSF2Y1X70	70	9.9	3.2	RM/16	1.7	24.5	1400
10NA2XSF2Y1X95	95	11.6	3.2	RM/16	1.8	26	1650
10NA2XSF2Y1X120	120	12.8	3.2	RM/16	1.8	28	1900
10NA2XSF2Y1X150	150	14.6	3.3	RM/25	1.9	29.5	2300
10NA2XSF2Y1X185	185	16.0	3.3	RM/25	1.9	32.0	2650
10NA2XSF2Y1X240	240	18.5	3.3	RM/25	2.0	33.5	3250
10NA2XSF2Y1X300	300	21.0	3.4	RM/25	2.1	36	3850
10NA2XSF2Y1X400	400	23.5	3.4	RM/35	2.2	40	4800
10NA2XSF2Y1X500	500	26.5	3.4	RM/35	2.3	42.5	5900
10NA2XSF2Y1X630	630	30.5	3.4	RM/35	2.4	46.5	7015

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.