NA2XSY 6/10 (12) kV AL, PVC-Kabel – 50 mm² bis 630 mm



Beschreibung

Mittelspannungsstromkabel mit Aluminiumleiter für Verteilungsnetze. Dieses Kabel wird häufig in den Bereichen erneuerbare Energien und Rechenzentren eingesetzt. Das Kabel NA2XSY ist für die Außeninstallation geeignet. Die Kabel können auf Kabeltrassen, in Leitungsrohren oder an Wänden befestigt werden und sind für die Verlegung in Kanälen geeignet.

Principais funcionalidades

Padrões

Construção

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauproduktеverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

NA2XSY 6/10 (12) kV AL, PVC-Kabel – 50 mm² bis 630 mm - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm2)	Nominal Conductor Diameter	Insulation Thickness (mm)	CWS(mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
6/10NA2XSY1X50	50	8.8	3.0	RM/16	1.6	23.0	560
6/10NA2XSY1X70	70	10.0	3.0	RM/16	1.7	24.5	665
6/10NA2XSY1X95	95	11.7	3.0	RM/16	1.7	26.0	770
6/10NA2XSY1X120	120	12.9	3.1	RM/16	1.8	27.0	870
6/10NA2XSY1X150	150	14.5	3.1	RM/25	1.8	29.5	1130
6/10NA2XSY1X185	185	16.2	3.1	RM/25	1.9	32.0	1230
6/10NA2XSY1X240	240	18.8	3.1	RM/25	2.0	34.0	1435
6/10NA2XSY1X300	300	21.0	3.2	RM/25	2.10	36.5	1635
6/10NA2XSY1X400	400	23.4	3.3	RM/35	2.20	39.5	2050
6/10NA2XSY1X500	500	26.3	3.4	RM/35	2.30	43.0	2550
6/10NA2XSY1X630	630	30.5	3.4	RM/35	2.40	47.0	3000

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.