
Câble triplex approuvé par National Grid (NGED) - 11 kV, CU, XLPE, MDPE - 95 mm² à 400 mm²



Description

Câble d'alimentation en cuivre moyenne tension conforme aux spécifications approuvées par National Grid (NGED) pour les connexions entre le réseau électrique et les développements secondaires. Convient aux réseaux électriques, aux installations souterraines, extérieures et dans des gaines de câbles.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
6,35 kV / 11 kV (12 kV)

Rayon de courbure minimal
12 x diamètre total

Limites de température
Plage de température : 0 °C à +90 °C

Couleurs principales

Single Core Triplex

Brun | Noir | Troupeau Tapes

Normes

- Câble DNO approuvé pour une utilisation NGED.
- BS 7870-4.10
- BS EN/IEC 60228

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en cuivre toronné de classe 2
- **Écran conducteur**: Matériau semi-conducteur lié
- **Isolation**: Polyéthylène réticulé (XLPE)
- **Écran isolant**: Matériau semi-conducteur (collé)
- **Blocage longitudinal de l'eau**: Ruban semi-conducteur gonflable
- **Écran**: Fils de cuivre et ruban de cuivre hélicoïdal d'égalisation
- **Blocage longitudinal de l'eau**: Ruban imperméable
- **Gaine extérieure**: Polyéthylène moyenne densité (MDPE)
- **Gaine Couleur**: Rouge : stabilisé aux UV

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble triplex approuvé par National Grid (NGED) - 11 kV, CU, XLPE, MDPE - 95 mm² à 400 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Conductor Type	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
NGED11KVTRIP3X95CU	95	3	CU	74.0	4650
NGED11KVTRIP3X185CU	185	3	CU	84.0	7420
NGED11KVTRIP3X300CU	300	3	CU	95.0	11035
NGED11KVTRIP3X400CU	400	3	CU	101.0	14095

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.