
Cable triplex homologado por National Grid (NGED): 6.35/11 (12kV) CU, XLPE, MDPE, de 95 mm² a 400 mm².



Descripción

Cable de alimentación de cobre de media tensión con especificación aprobada por National Grid (NGED) para conexiones desde la red eléctrica a subredes secundarias. Adecuado para redes eléctricas, subterráneas, exteriores e instalación en conductos de cables.

Características principales

Tensión nominal
6,35 kV / 11 kV (12 kV)

Radio mínimo de curvatura
12 x diámetro total

Límites de temperatura
Rango de temperatura: 0 °C a +90 °C

Colores principales

Single Core Triplex

Marrón | Negro | Gris | Tapes

Normas

- Cable DNO homologado para uso NGED.
- BS 7870-4.10
- BS EN/IEC 60228

Construcción

- **Conductor**: Conductor de cobre trenzado de clase 2
- **Pantalla conductora**: Material semiconductor adherido
- **Aislamiento**: Polietileno reticulado (XLPE)
- **Pantalla de aislamiento**: Material semiconductor (unido)
- **Bloqueo longitudinal del agua**: Cinta semiconductora hinchable
- **Pantalla**: Alambres de cobre y cinta de cobre helicoidal ecualizadora
- **Bloqueo longitudinal del agua**: Cinta impermeable
- **Cubierta exterior**: Polietileno de densidad media (MDPE)
- **Color de la funda**: Rojo: estabilizado contra los rayos UV

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Cable triplex homologado por National Grid (NGED): 6.35/11 (12kV) CU, XLPE, MDPE, de 95 mm² a 400 mm². - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Conductor Type	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
NGED11KVTRIP3X95CU	95	3	CU	74.0	4650
NGED11KVTRIP3X185CU	185	3	CU	84.0	7420
NGED11KVTRIP3X300CU	300	3	CU	95.0	11035
NGED11KVTRIP3X400CU	400	3	CU	101.0	14095

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.