Cabo NAYCWY - 16 mm² a 240 mm²



Descrição

Cabo de alimentação e controlo de alumínio NAYCWY | 0,6/1 kV | PVC EPDM

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
600/1000 volts

Raio mínimo de curvatura
12 x diâmetro total

Retardor de chamas
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de temperatura
Fixo: -40 °C a +70 °C
Flexível: -5 °C a +50 °C
Temperatura de funcionamento do condutor: +70 °C
Temperatura de curto-circuito: +160 °C

Cores principais

2 essencial- Azul | Marrom

3 essencial- Marrom | Preta | Cinza

4 essencial- Azul | Marrom | Preta | Cinza

Padrões

- IEC 60502-1
- VDE 0276-603
- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN/IEC 60228

Construção

- **Condutor**: Condutor em forma de setor de alumínio sólido classe 1 ou trançado classe 2
- **Isolamento**: Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Revestimento**: Etileno Propileno Dieno Monómero (EPDM)
- **Condutor concêntrico**: Fios de cobre com fita de cobre helicoidal de equalização
- **Bainha externa**: Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Cor da bainha**: Preto

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

Cabo NAYCWY - 16 mm² a 240 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
NAYCWY1KV2X16	16	2	1.0	1.8	20.0	585
NAYCWY1KV3X16	16	3	1.0	1.8	21.0	645
NAYCWY1KV4X16	16	4	1.0	1.8	23.0	745
NAYCWY1KV3X25	25	3	1.1	1.8	23.0	760
NAYCWY1KV4X25	25	4	1.1	1.8	27.0	1075
NAYCWY1KV3X35	35	3	1.2	1.9	27.0	885
NAYCWY1KV4X35	35	4	1.2	1.9	29.0	1255
NAYCWY1KV3X50	50	3	1.4	1.9	28.0	1315
NAYCWY1KV4X50	50	4	1.4	2.0	31.0	1595
NAYCWY1KV3X70	70	3	1.4	2.0	33.0	1775
NAYCWY1KV4X70	70	4	1.4	2.0	37.0	2150
NAYCWY1KV3X95	95	3	1.6	2.2	37.0	2325
NAYCWY1KV4X95	95	4	1.4	2.0	41.0	2595
NAYCWY1KV3X120	120	3	1.6	2.0	41.0	2785
NAYCWY1KV4X120	120	4	1.6	2.2	46.0	3260
NAYCWY1KV3X150	150	3	1.8	2.4	45.0	3515
NAYCWY1KV4X150	150	4	1.8	2.6	50.0	3995
NAYCWY1KV3X185	185	3	2.0	2.6	50.0	4325
NAYCWY1KV4X185	185	4	2.0	2.8	55.0	4850
NAYCWY1KV3X240	240	3	2.2	2.8	56.0	4785
NAYCWY1KV4X240	240	4	2.2	3.0	62.0	6250

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.