Câble NAYY-O en aluminium PVC PVC 0,6/1 kV - 16 mm² à 800 mm



Description

Câble en aluminium NAYY-O 0,6/1 kV pour la distribution électrique dans les bâtiments, les installations à l'air libre ou dans des conduits.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
600/1000 volts

Limites de température
Plage de température : -5 °C à +70 °C

Couleurs principales

1 cœur: Noir

3 cœur: Noir | Brun | Troupeau

4 cœur: Bleu | Brun | Noir | Troupeau

5 cœur: Bleu | Brun | Noir | Troupeau | Noir

7 cœur et au-dessus: Noir avec Blanc nombres

Normes

- IEC 60502-1
- VDE 0276-603
- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN/IEC 60228
- HD 603

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en aluminium
- **Isolation**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Gaine extérieure**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Gaine Couleur**: Noir

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble NAYY-O en aluminium PVC PVC 0,6/1 kV - 16 mm² à 800 mm - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
NAYYO4X6	6	4	1.0	1.7	17.0	380
NAYYO4X10	10	4	1.0	1.8	19.2	475
NAYYO5X10	10	5	1.0	1.8	20.5	583
NAYYO1X16	16	1	1.1	1.8	10.6	149
NAYYO4X16	16	4	1.1	1.8	23.0	750
NAYYO5X16	16	5	1.1	1.8	24.8	936
NAYYO1X25	25	1	1.2	1.8	12.2	199
NAYYO4X25	25	4	1.2	1.8	26.0	961
NAYYO5X25	25	5	1.2	1.8	27.2	1195
NAYYO1X35	35	1	1.4	2.0	14.0	260
NAYYO5X35	35	5	1.5	2.0	30.5	1385
NAYYO1X50	50	1	1.5	2.0	15.7	300
NAYYO5X50	50	5	1.5	2.1	36.5	1728
NAYYO1X70	70	1	1.6	2.1	17.4	385
NAYYO5X70	70	5	1.6	2.1	44.5	2255
NAYYO1X95	95	1	1.6	2.2	19.5	495
NAYYO5X95	95	5	1.6	2.2	47.5	3069
NAYYO1X120	120	1	1.7	2.4	20.5	580
NAYYO4X120	120	4	1.7	2.4	43.5	2410
NAYYO5X120	120	5	1.7	2.4	53.5	3860
NAYYO1X150	150	1	2.0	2.4	22.7	699
NAYYO4X150	150	4	1.8	2.6	46.5	3035
NAYYO5X150	150	5	1.8	2.6	56.8	4405
NAYYO1X185	185	1	2.2	2.6	26.0	855
NAYYO3X185	185	3	2.0	2.8	50..5	2680
NAYYO1X485	185	4	2.0	2.8	51.5	3660
NAYYO5X185	185	5	2.0	2.8	60	5500
NAYYO1X240	240	1	2.3	2.8	28.5	1110
NAYYO3X240	240	3	2.2	3.0	56.0	3630
NAYYO4X240	240	4	2.2	3.0	59.0	4800
NAYYO5X240	240	5	2.2	3.0	72.0	7000
NAYYO1X300	300	1	2.4	3.0	31.0	1620
NAYYO31X300	300	3	2.4	3.1	60	4500
NAYYO4X300	300	4	2.4	3.1	65.5	5690
NAYYO1X400	400	1	2.6	3.2	35.0	1850
NAYYO1X500	500	1	2.7	3.3	38.0	2050
NAYYO1X630	630	1	2.8	3.5	44.0	2495

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.